

环保油烟净化一体机图片 三阳通风环保设备加工

产品名称	环保油烟净化一体机图片 三阳通风环保设备加工
公司名称	山东三阳通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东滨州博兴兴福厨具产业园
联系电话	13406186166

产品详情

环保油烟净化一体机常见设备

环保油烟净化一体机常见设备

1、油烟收集罩

采用简易罩收集油烟，通过排气扇把油烟排到室外。仅收集油烟，不做净化处理，油烟去除率为0%。

2、运水的烟罩

采用碱液作为洗涤剂，通过喷淋的方式与油烟接触将油烟净化，然后通过抽风机收集排放。

该产品的油烟去除率约90~98%。油烟去除率符合<饮食业油烟排放标准>GB18483-2001的要求。

环保油烟净化一体机产品特点

新型环保油烟净化一体机产品特点

1、选型方便：模块化净化单元可以灵活组合，环保油烟净化一体机图片，根据不同的净化处理量及净化率要求，环保油烟净化一体机厂家，单元数量可作适应性调整。

- 2、设备运行噪声低：电机+吸声壳体+独立消声段。符合环保要求。
- 3、油烟净化：采用机械法（离心分离+过滤）和低温等离子电场相结合。
- 4、设备清洗维护周期长：多技术组合，使设备维护周期达12个月，符合低碳要求。

环保油烟净化一体机方案

静电处理法

电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于捕捉粒径较小的粉尘，环保油烟净化一体机，净化，可达85~95%。它的净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。

静电过滤器：含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，环保油烟净化一体机订做，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出防尘器外。

高压静电设备的技术优点：

- 1.处理风量大，压损小。可以在高温情况下运行。
- 2.一次通过去除率可以满足净化要求。
- 3.有效去除的粒子直径范围大。

环保油烟净化一体机图片-三阳通风环保设备加工由山东三阳通风设备有限公司提供。山东三阳通风设备有限公司是从事“风机风柜,烧烤车,油烟净化器,废气处理,光氧催化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理（三阳通风）。同时本公司还是从事焊烟净化器制造商，车间净化器，工业烟雾净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。