

PVC塑料水表 瑞辉 LXS

产品名称	PVC塑料水表 瑞辉 LXS
公司名称	石家庄瑞辉机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞辉 型号:LXS 类型:热水表
公司地址	中国 河北 石家庄市 桥东区胜利北大街178号
联系电话	86 0311 86040770/85512918/13703117333 13703117333

产品详情

品牌	瑞辉	型号	LXS
类型	热水表	结构形式	立式
精度等级	B级	公称压力	1.0 (MPa)
工作温度	0-100 ()		

一、产品简介：瑞辉牌rh系列塑料水表是我公司最新研制的新一代水表，包括表壳、表蕊总成、表罩、防尘盖、管接头及连接螺母，其特征在于表壳及其所有部件全用塑料制成，表壳用塑料一次注塑成形为一整体，设置有罩在表头及部分表蕊上的透明塑料罩并与表壳口相对接，组成水表腔体，腔体内放置表蕊总成，叶轮盒上、下两部份可脱开，上叶轮盒扣在下叶轮盒口的翻边上，可以旋动，下叶轮盒翻边上有小孔，上叶轮盒出水口与下叶轮盒进水口方向一致，下叶轮出水方向的翻边缺出一段与出水凹槽口相连，出水凹槽在水表腔出水口处，齿轮盒中有一安放读数字轮并盛有密封液体的密封小盒，管接头上注塑有六角螺帽状连体，管接头与水表相连接的端面上沿其周边开有放置O形密封垫圈的小槽，表壳上有封签孔，表盖为可自由取、放的独立罩盖。

二、技术参数：产品型号：lxs-15e/20e/25e/32e/40e/50e，公称压力：1.0mpa，压力损失：0.1mpa，工作水温：0 -40，示值误差：a、从包括最小流量到不包括分界流量的低区 $\pm 5\%$ ，b、从包括分界流量到包括过载流量的高区 $\pm 2\%$ 。

三、产品特点：1、本产品采用进口工程塑料研制，属绿色环保水表，强度高，外壳卫生，无毒，是铸铁和铸铜外壳的代换产品，具有铸铁外壳和铸铜外壳无与伦比的环保性。2、产品性能要求满足gb/t 778.1~3-1996冷水水表国家标准（b级）；且具有防外界磁场功能；计数装置采用字轮、指针组合式，具有读数清晰、方便、计量准确、经久耐用，是目前较为理想的自来水计量仪表。3、全套制品通过高效复合抗氧剂、光稳定性进行耐候改性，可在户外恶劣环境条件下长期使用。4、优良的耐冻性能，导热系数仅为金属外壳的1/200，在相同的使用环境下，比金属外壳更耐冻。5、耐腐蚀，不结垢，使用寿命长，可免除管道结垢后的堵塞和黄斑，长期使用不影响水质。6、安装可采用螺纹连接或采用pvc接头与pvc管进行粘接也可采用pp-r接头与pp-r管进行焊接。

四、产品用途：本产品主要用于液体管道的体积计量，适用于传统自来水计量、企业用水计量、家庭用水计量、工业液体计量等。

生产厂家：中国河北省石家庄瑞辉机械设备有限公司shijiazhuang ruihui machinery equipment co.,ltd地址：石家庄桥东区胜利北大街178号邮编：050041联系人：许经理、李经理、刘经理手机：13703117333、13803391222电话：0311-86040770、0311-80855699电话：0311-85512918、0311-80855799传真：0311-86057775、0311-80855899售后：13333219919、13303013166网址：<http://www.cnruihui.com>邮箱：e-mail：ruihui@139.comqq：197312366