

# 中埋式651型止水带 宽300mm橡胶止水带 南阳 2022新闻

产品名称	中埋式651型止水带 宽300mm橡胶止水带 南阳 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	27.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

### 止水带施工控制要点

施工方法和步骤在施工缝位置（两层衬砌块），首先应用fangshui密封带外，施工后，施工类型模板和固定埋水止区，混凝土施工后固定类型模板。衬砌施工缝带满足设计要求。加强混凝土的振动，消除止水区底部的气泡和缝隙，使止水区与混凝土紧密结合。

止水位置要准确，心脏要与变形关节重合。在施工过程中不应损坏水隔离区。当止水带固定时，应fangzhi止水带偏移，避免一侧缩短，影响密封效果。

设置止水带时，应保证止水带在界面处平整，橡胶密封区域不卷扭。如果扭结不出现，应及时调整。止水器的长度应根据施工要求定制给厂家。

橡胶止水器的接头必须连接好，不能使用未经处理的搭接。在水密带粘结前，应对接头表面进行清洗和刷毛。在衬砌结构应力较小的地方选择接头，搭接长度不应小于30cm。

在设置止水带接头时，应尽量避免容易形成后壁积水的部位。在安装外封带时，应设置固定模板安装，以固定下一环水带的挡板。

在止水区附近浇注混凝土时，应严格控制浇注冲击力，避免过大的冲击力，穿透橡胶止水带。同时，必须将其充分捣碎，以保证混凝土和橡胶止水带的紧密结合。在施工中，如发现破损现象，应及时xiufu。

衬里拆除后，如发现施工过程中出现走模现象，则止水带过分偏离中心，部分混凝土应适当凿刻或填充以矫正水带。