自动反冲洗排污过滤器 离心式过滤法

产品名称	自动反冲洗排污过滤器 离心式过滤法
公司名称	石家庄瑞辉机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:离心式过滤法 用途:油水分离 样式:管式
公司地址	中国 河北 石家庄市 桥东区胜利北大街178号
联系电话	86 0311 86040770/85512918/13703117333 13703117333

产品详情

原理	离心式过滤法	用途	油水分离
样式	管式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	过滤器	品牌	瑞辉
型号	ZPG	主体材质	铸钢、铸铁、不锈钢
DN	100		

一、产品简介：

jcg型全自动反冲洗排污过滤器（反冲洗除污器），是在zpg型自动反冲洗排污过滤器的基础上，利用过滤网前后压力差（即阻力）并依靠自动化元件和电动执行机构，全自动完成过滤、清污、排污全过程的过滤器。jcg全自动反冲洗排污过滤器除具有zpg自动反冲洗排污过滤器的全部性能外，还实现了全自动化，自动过滤排污和自动反冲洗清污，本型号过滤器除压差控制外，还有定时控制，可根据需要设置时间，从而实现定时全自动反冲洗过滤排污。且其清污、排污是在线过滤过程中一同完成的，不必停止水流运行。

二、结构形式：

jcg型全自动反冲洗排污过滤器由壳体、不锈钢过滤网筒、杂质收集段，电动杂质排污口、电动水流转向蝶阀、检测机构、执行机构和控制箱组成。按安装型式及水流方向的不同分为直通式和角通式两种。

三、工作原理：

1、定时反冲洗排污：定时清洗排污，可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到，电动执行器打开排污阀，过滤器进行排污30-60秒，然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位，改变水流途径，进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位，继续排污3-5秒，然后关闭排污口。

2、压差控制排污：压差控制器动作值可设定为0.03-0.07mpa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时，压差控制器动作，过滤器排污阀开启，30-60秒结束，转向蝶阀复位，继续排污3-5秒，关闭排污阀。

3、手动控制：通过控制箱上按钮，可直接控制清污、排污。

生产厂家：中国 河北省石家庄瑞辉机械设备有限公司shijiazhuang ruihui machinery equipment co.,ltd地址：石家庄桥东区胜利北大街178号邮编： 050041联系人： 许经理、李经理、刘经理手机：13703117333、13803391222电话： 0311-86040770、0311-80855699电话：0311-85512918、0311-80855799传真： 0311-86057775、0311-80855899售后：13333219919、13303013166网址：http://www.cnruihui.com邮箱： e-mail：ruihui@139.comqq： 197312366