

## 双组份聚氨酯密封胶 双组份聚硫密封膏 区别 安阳 2022新闻

产品名称	双组份聚氨酯密封胶 双组份聚硫密封膏 区别 安阳 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.20/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

双组份聚氨酯建筑密封膏是一种新型的防水密封材料,具有高伸长率、良好的弹性、湿分解性(表面不能有清水).它不会产生泡沫.它可以分解为碱,具有广泛的适应性.中性固化无毒、无腐蚀性,可适用于各种颜色.固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能,耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度.中性脱油剂可以在室温下固化,固化剂也可以在温差变化较大时固化.

为了获得更好的界面结合效果,可以使用合适的底漆.二组份聚氨酯建筑密封膏施工注意使用期限:双组份密封膏、混合后,混合料逐渐增稠,超过使用期限不能使用.环境温度在密封膏的固化过程中起着重要的作用.温度越高,应用时间越短,固化速度越慢,5-35时施工温度适宜.使用时,密封材料的宽度与深度的比例应适当.

材料要求:聚氨酯胶,是以聚氨酯橡胶作为主剂,加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏;以金属氧化物等配置成硫化膏,两组分混合后可固化为弹性密封材料。

聚氨酯胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶,具有嵌缝止水能力。

该产品位于工程结构的内露面,直接与饮用源水接触,需要一定的抗老化和无毒性。不同厂家生产的产品性能略有区别,对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件环境也不尽相同,选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工,并接受其技术指导。

材料进厂后要及时将材料的合格证、材质证明及时上报监理并申请对材料进行复检,对不合格的产品决不允许使用,在监理人的监督下将之清理出场。

