

德高的防水和黑豹防水哪个好一些

产品名称	德高的防水和黑豹防水哪个好一些
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

固德乐黑豹防水涂料产品介绍；

固德乐黑豹聚合物水泥基防水涂料(单组)是我公司引进国内外防水材料的先进技术，自主研发而成的一种新一代环保防水涂料。该产品以高弹性乳液与多种高分子助剂配制而成，施工时只要按一定比例与水泥混合均匀即可使用。它综合了有机材料弹性大和无机材料耐久性好的优点，涂覆后能形成高弹性高强度的橡胶防水涂膜，具有优良的结构性、抗渗性、抗裂性、耐久性等功效。施工方便，产品符合国家环境保护行业标准。

固德乐黑豹——施工要点

- 1、基面处理：施工前应将基层清理干净，基层应平整、坚实、干净、无明水、无浮尘、油污等杂物；阴阳角宜做成圆弧形，施工前，基层若吸水性强，则需洒水让其吸水至饱和，但不能有明水。
- 2、配料：将乳液倒入干净的搅拌桶，然后按乳液:水泥=1：0.8-2（重量比）的比例将水泥缓慢加入搅拌桶中，一边加水一边用搅拌器充分搅拌3~5分钟，形成无粉团的、均匀的胶浆。
- 3、局部处理：在大面积防水层施工前，阴阳角、管道根等节点处先涂刷2~3遍涂料，当采用增铺一层胎体增强材料时，胎体应夹在涂膜中间，不能出现露胎现象。
- 4、涂刮防水层：大面积涂刮防水层时，德高的防水和黑豹防水哪个好一些，宜多遍涂刮涂料（一般为2~3遍，达到规定厚度）。涂刮完一遍后，必须待其表面干燥且不粘手后再涂刮第二遍，每遍涂刮方向垂直。
- 5、直接将聚合物水泥防水涂料按4%的乳液成分加入水泥砂浆搅拌，起到内外墙抗裂防水效果。

固德乐黑豹防水涂料：

装修环节给卫生间做防水是为了保证我们的日常生活，不让卫生间漏水到楼下去，同时也不让水渗透到建筑物当中，为了我们自己安全也为了邻居关系和楼层的安全。一般的住房，装修翻新周期约为二十年，就是要求房子的防水层在这个时间内也能持续发挥作用。怎么才能做出耐用的好防水呢？影响防水层寿命长短的关键因素，除了产品质量外，还有施工认真是一种态度，标准化是防水施工该有的态度，都值得被认真对待。想要合理有效把控防水施工质量就需要对防水施工的各个环节有清楚客观的认识，明确其施工步骤及正确施工方法！

固德乐黑豹防水涂料操作节奏：

正常刷2~3遍，阴阳角要做加强处理，管根、墙角加强层处先刷。强度低或者空鼓的位置要敲掉做修补再做防水，正常刷完48h后做闭水实验，通风不好或者较阴湿的地方可延长至72h。

1、刷一遍防水涂料。

防水涂料施工前确保工地干净、干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。

2、刷第二遍防水涂料。

注意一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔，待一遍涂料干透后才能进行第二遍，具体时间视涂料而定。间隔时间太短，防水的效果会大打折扣。先涂刷立面后涂刷平面，下一遍涂刷方向与上一遍垂直。

3、铺保护层。

为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

4、闭水试验。

闭水试验时，地面高点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏，需重做，且莫不能疏忽大意。

【黑豹防水涂料的优点】

1.绿色环保。装修材料的是讲究绿色环保，无毒、无味的产品，自然会受欢迎。而且对环境和人员的健康均无不良影响的一定是首先。

2.耐老化性能优良的。使用效果好的产品自然是好产品，在紫外线、光、热和氧的作用下性能稳定的一定是我们要选择的。

3.粘结力强。对混凝土基层、玻璃、陶瓷、塑料、金属、石棉瓦、楼面瓦及原有防水材料基面等常用建材均有的修补和粘结性能，粘结力极强。在外力作用下不剥离、不分层，能形成稳定的防水整体的，也是不错的产品。

4.渗透性好。材料渗透性好，也自然的起到了防水的效果。涂刷材料时可以渗透到水泥基材料的孔隙中，堵塞了渗水通道，防水效果可靠。

5.耐高低温性好。产品耐高温和低温性也是重要的一部分。

6.施工方便。选择那些能在任何规则或不规则的基面上刷、刮均能形成连续不断的防水层。可在潮湿基面上施工，产品不起泡、成膜效果好，固化快，能有效缩短工期的产品。

【黑豹防水涂料施工方法】

步骤1：基层表面应压实平整，采用水泥砂浆找平层时，必须充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象，应符合设计要求。

步骤2：新旧面层必须清理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结强度。混凝土表面含水率不应大于10%。将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位提前进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理，涂刷2-3遍防水涂料。

步骤3：防水涂料必须按照产品使用说明进行配比，按乳液1：水泥0.8（1：0.8）的比例进行配比，每次搅拌量以现场实际用量配对。配对好应搅拌均匀，搅拌时间约3--5分钟，并搅拌至乳液、水泥两组份的混合液体均匀为止。搅拌均匀后应放至5-10分钟，带乳液和水泥充分反应后方可开始施工。

步骤4：将黑豹防水涂料加好水泥搅拌均匀均匀涂刷在基面上，按照要求涂刷3-4遍（厚度达到防水规范要求），每遍间隔1-2个小时。

德高的防水和黑豹防水哪个好一些由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司是广东广州，建筑用涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在固德乐防水厂家领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创固德乐防水厂家更加美好的未来。