

视界ICW76读码器

产品名称	视界ICW76读码器
公司名称	广东睿视智能技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	视界ICW:ICW76
公司地址	广东省惠州市江北文昌一路5号荣灿中心T1座2404
联系电话	0752-6507697 13556882926

产品详情

产品介绍：

ICW76系列读码器支持自动调焦系统，可适应不同安装方式。支持偏振选件，能更好的处理高反光问题。多色光源选择，适用不同应用需求。全新升级的CMOS，至大可支持230W像素。

产品特点：

全新的光源设计

丰富的光源组合

全新升级的CMOS，可支持230w像素

支持自动调焦系统，可适应不同的安装方式

支持偏振选件，更好地处理高反光问题

丰富的IO接口，满足客户输入输出要求

多种指示灯标志，可直观查看设备状态

支持一维条码1-D Code

支持二维码2-D Code

支持Vericode码读取

更强的DPM码解码能力

支持动态读取，快可达2m/s

支持多参数读取，可更好应对混线生产

产品规格：

型号

ICW76

尺寸(mm)

58 (width) X 85(height) X 53(depth)

重量

3g

电压

5-30VDC \pm 10%, 500mA

功耗

Peak<9W , Average 5W

系统架构

Linux

传感器类型

Global Shutter CMOS

帧率

Global Shutter CMOS 60fps

像素

1280x 1024/ 1920x 1200

打印对比度

zui低25%反射差

接口支持

RS232, RS485, TCP/IP, Modbus, Ethernet/IP, Profinet

外部输入

2路光电隔离输入，可接NPN、PNP、继电器输入

外部输出

3路光电隔离输出

支持一维条码1-D

Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS 1 Data Bar, China Postal, UPC, EAN etc.

支持二维条码2-D

QR, DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, Vericode, Maxicode, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc.

工作温度

0 to 50

储存温度

-20 to 70

湿度

0% to 95% (无冷凝)

识别精度

2mil

安全等级

光照安全：EAN62471:2008

EMC电磁兼容

EMC电磁兼容性：EN55032

防护等级

IP65

ESD静电防护等级

EN55024, 接触放电：+/-8kV，空气放电：+/-15KV

射频抗干扰

IEC61000-4-3, 10V/m

人工光抗扰度

100,000LUX

抗震性

可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击(允许偏转5°)