

# 德国巴斯夫E6020P PES片状 膜涂层应用

产品名称	德国巴斯夫E6020P PES片状 膜涂层应用
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	178.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:E6020P 性能:PES膜涂层应用
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应德国巴斯夫E6020P PES片状 膜涂层应用

RTP Compounds ESD C 1480 RTP Company PES

RTP Compounds ESD C 1680 RTP Company PES

SUMIKAEXCEL? PES 3600G Sumitomo Chemical Co., Ltd. PES

SUMIKAEXCEL? PES 3601GL20 Sumitomo Chemical Co., Ltd. PES

SUMIKAEXCEL? PES 3601GL30 Sumitomo Chemical Co., Ltd. PES

SUMIKAEXCEL? PES 4100G Sumitomo Chemical Co., Ltd. PES

SUMIKAEXCEL? PES 4101GL20 Sumitomo Chemical Co., Ltd. PES

无毒性 在卫生标准方面，被美国FDA认可，也符合日本厚生省第434号和178号公告的要求。 难燃性 具有自熄性，不添加任何阻燃剂即有优异的难燃性，可达UL94V-0级（0.46mm） 耐化学药品性 PES耐汽油、机油、润滑油等油类和氟里昂等清洗剂，它的耐溶剂开裂性是非晶树脂中好的。但它耐丙酮、氯仿等极性溶剂的性能不好，使用时应加以注意。表1 PES的耐化学药品特性无机试剂 影响程度

PES的标准物性数据 PES聚醚砜树脂PES树脂不仅具有优异的耐热性和机械性能，其加工性能也很好，不仅可以挤出成型、注射成型、模压成型、吹塑成型、吸塑成型和制成发泡体，还可以进行镀膜、超声波融接、机械加工、溶剂粘接、涂敷等二次加工。PES的注射成型工艺项目 条件根部  
290 ~ 320料筒温度 ( ) 中间 300 ~ 350喷嘴 300 ~ 350模具温度 ( )  
140 ~ 160注射压力(MPa)100 ~ 140螺杆背压(MPa) 50 ~ 100保持压(MPa) 50 ~ 70注射速度

中速 ~ 高速螺杆转数 ( rpm ) 50 ~ 60