

卸料平台价目表 玖辰建材 卸料平台

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 卸料平台价目表 玖辰建材 卸料平台 |
| 公司名称 | 安徽玖辰建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市献县乐寿镇 |
| 联系电话 | 18000371307 18000371307 |

产品详情

悬挑式卸料平台在就位安装完成后，在投入使用前，项目质检部门对悬挑式卸料平台安装情况进行检查，凡是未按技术要求进行安装的，卸料平台，一律重新安装，卸料平台价目表，直至满足技术要求为止。对卸料平台的安装检查主要从以下几方面进行：

- 1)卸料平台后锚检查，锚固每侧主梁的压环钢筋为2根，且用木楔楔入压环钢筋与主梁间隙，主梁锚固牢固。
- 2)卸料平台斜拉检查，斜拉钢丝绳每侧主梁各2根，钢丝绳处于绷紧受力状态，花篮螺栓预留5cm左右的活动丝量，防止花篮螺栓滑丝。
- 3)卸料平台挡板检查，挡板紧贴结构梁板
- 4)卸料平台安全防护检查，卸料平台安全防护严格按照《局安全标准化手册》实施。
- 5)卸料平台脚手板铺设检查，脚手板铺设安全牢靠。
- 6)卸料平台限载标示检查，标示悬挂在显眼的位置且悬挂要牢靠。

建筑卸料平台特点：

抽屉式建筑挑式卸料平台由路轨架、护栏、活门、台车、吊环、钢支顶、尾端调平螺栓板和锁紧销等组成;路轨架置于楼层地板上，通过钢支顶和天花板的作用力，将整个平台固定在楼层之间;台车通过滚轮在路轨架内滚动，需要接收物料时将其伸出楼层外，然后将台车拉进室内进行卸货;需要转运物料时，在室内将物料装进台车，然后退出室外，锁定台车后，用塔吊吊运。

- 1.平台底板与楼板紧密衔接，防止施工人员和物料的高空坠落。护栏内测使用铁皮满封，消除了钩挂隐患，施工人员在室内进行货物装卸，卸料平台售价，安全轻松又方便。
- 2.装满物料后移动台车只需一个人操作即可，进退自如
- 3.无需预埋件，安装极为方便，而成节省成本。
- 4.移位和拆卸、储存、运输方便，能反复使用，长远效益极高。

卸料平台的运用需要下列条件：

- 一、卸料平台的搁置点和上部位接点，需要位于建筑物上，不得设置在脚手架上(即不得与外脚手架有任意连接)。钢丝绳需要设置四道绳卡，然后一道需要有稳定弯。
- 二、卸料平台上需要满铺脚手板并需要设置两道护栏，并封挡严密。护栏高度不小于1500mm，卸料平台现货销售，一道护栏高度距脚手板面为800mm。
- 三、悬挂式钢平台，在醒目位置标明容许载重量。
- 四、平台内物料的长、宽、高不得超过防护栏所限范围，任意物料严禁放在防护栏杆上进行吊运。
- 五、卸料平台的自重应达到塔吊允许的载重量。

卸料平台价目表-玖辰建材(在线咨询)-卸料平台由安徽玖辰建材有限公司提供。卸料平台价目表-玖辰建材(在线咨询)-卸料平台是安徽玖辰建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。