

管道封堵气囊 下水管道堵水气囊 闭水试验 梅州 2022新闻

产品名称	管道封堵气囊 下水管道堵水气囊 闭水试验 梅州 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	310.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊，适用于各种建筑给排水管道，污水管道，风道管道的临封堵作业，方便快捷，安全可靠。特点：

- 1、可广泛适用于各种风道管道的临封堵作业。
- 2、适用于圆形、卵形、方涵等多种形状的管道，封堵直径50--2000毫米。
- 3、充气封堵，方便迅速。
- 4、压力表控制气压，准确安全。
- 5、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 6、便于从小尺寸检查井口（650mm）进入大直径管道进行堵水作业。
- 7、所有气囊可以自由折弯90度，并有一定的耐腐蚀性能。
- 8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格测试，确保气囊的气密性和安全性。

封堵气囊使用说明：

封堵气囊使用前：

- 1、检查气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、用于燃气、天然气、石油管道时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。

封堵气囊使用中：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

封堵气囊使用后：使用完毕应立即对气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用专用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。