

PC三菱工程塑料 GSH2030DF 加玻纤30% 注塑级

产品名称	PC三菱工程塑料 GSH2030DF 加玻纤30% 注塑级
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PC中文名称聚碳酸酯 (Polycarbonate) 常用缩写PC , 系非结晶性热塑性工程塑料。密度 : 1.20 - 1.22 g/cm³ 线膨胀率 : 3.8×10^{-5} cm/cm ° C 热变形温度 : 135 ° C 低温-45度PC特性 : 为非结晶性热塑性塑料 , 的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

PC用途 :

1、电子电器 : CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换机、信号继电器及零件等 ; 2、汽车 : 保险杠、分电盘、安全玻璃等 ; 3、工业零件 : 照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等 ; 4、光学照明型灯罩、光学仪器的左右目镜筒等 ; 5、零件 : 电子计算机、视频录象机等 ; 6、机械设备 : 各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等 ; 7、医疗器材 : 医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械 , 还可用作人工肾、人工肺等人工脏器 ; 8、其它方面 : 建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等 ; 纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等 ; 日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。