

电解板除油清洗剂超声波铜件清洗剂超声波油污清洗剂去除铜板表面油污用什么

产品名称	电解板除油清洗剂超声波铜件清洗剂超声波油污清洗剂去除铜板表面油污用什么
公司名称	东莞市润则化工有限公司
价格	315.00/桶
规格参数	润则:3 广东:东莞
公司地址	广东东莞市沙田镇沙田大道257号
联系电话	15322867612

产品详情

RZ-162超声波清洗剂

【产品简介】

本产品是一款高度浓缩的环保水基除油剂，适用于金属零件表面的油污、脏物、粉尘、松香、助焊剂、切削液、拉伸油、润滑油、防锈油、冲压油脂残留等,具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢、粉尘等污垢有很强的清洗能力。本产品不含无机离子，易漂洗，并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀不会对材质有任何腐蚀、氧化或其它有害的反应。

【技术参数】

外观： 水基半透明液体

气味： 无

稳定性： 良好

挥发性： 无

PH 值： 8

密度： 1.08 【适用范围】

适用于：不锈钢制品、铝合金、铜材、钢铁、生铁、铸铁、精密模具、精密五金件，塑胶、皮革、电镀零部件、电子零件、电镀件、真空镀饰件、锁具、马达零件、轴承、压铸件、冲压件、表壳表带、眼镜架、压缩机配件、汽车配件、钟表零部件、精密纺织器材、摩托车零件、自行车零件等行业生产过程中

的清洗，另齿轮、曲轴、阀门、散热器等精密金属零部件生产加工过程中切削液、拉伸油、润滑油、防锈油、冲压油脂残留污垢等。

【使用方法】

- 1.超声波清洗：将清洗剂稀释10-20倍进行超声波清洗，加热至60°-80°左右，清洗3-10分钟，然后用清水冲洗2遍捞出控水，烘干或自然晾干即可；大批量清洗时可适当延长清洗时间。
- 2.浸泡清洗：若工件太大无法使用超声波，可采用人工浸泡清洗，将清洗剂稀释5-15倍浸泡清洗（加温至60 效果更佳）3-5分钟，洗后捞出用清水冲洗2遍即可；
- 3.本产品属于碱性，若工件要除锈，温度加热至60 除锈效果就很明显了。
- 4.本品为高度浓缩产品，可针对不同的清洗需求采用不同的配比来清洗零部件，一般使用浓度为2%-5%，使用期间根据需求适当补充少量新液，延长清洗液的使用，可2~3个月彻底更换一次新液，冬季使用时加温至50度清洗效果更佳。

【包装】 25KG/塑料桶

【保质期】 24个月

【温馨提示】

- 1.请远离儿童存放，切勿让儿童触及和玩取；
- 2.请放置于阴凉干燥处，避免高温存放或阳光直射；
- 3.本品不可饮用，如不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并及时就医；
- 4.使用时建议佩戴橡胶手套、口罩或其他防护工具；
- 5.不可使用金属容器储存本产品。