

安全绳拉力测试、安全带静载检查

产品名称	安全绳拉力测试、安全带静载检查
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

安全绳是保护人身安全的重要措施，每次使用安全绳前都应该进行相应的检测，那么，安全绳检测的方法有哪些？下面是建筑网带来的关于安全绳检测的主要内容介绍以供参考。

安全绳检测方法：

- (1)安全绳应高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3m以上长绳应加缓冲器，自锁钩所用的吊绳则例外。
- (2)缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。
- (3)不准将绳打结使用。也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上使用。
- (4)安全绳上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。
- (5)安全绳使用两年后，按批量购人情况，抽验一次。围杆带做静负荷试验，以2206N拉力拉伸5mm，如无破断方可继续使用。悬挂安全绳冲击试验时，以80kg重量做自由坠落试验，若不破断，该批安全绳可继续使用。对抽试过的样带，必须更换安全绳后才能继续使用。
- (6)使用频繁的绳，要经常进行外观检查，发现异常时，应立即更换新绳。带子使用期为3~5年，发现异常应提前报废。

安全监理报告的主要内容：

- 1、验收工程概况。包括工程特性、合同目标、工程项目组成等。
- 2、监理规划。包括监理制度的建立、监理机构的设置与主要工作人员、检测采用的方法和主要设备等。
- 3、监理过程。包括监理合同履行情况和监理过程情况。
- 4、监理效果
 - 4.1质量控制监理工作成效及综合评价。
 - 4.2投资控制监理工作成效及综合评价。
 - 4.3进度控制监理工作成效进行综合评价。
 - 4.4施工安全与环境保护监理工作成效及综合评价。
- 5、经验与建议。
- 6、其他需要说明或报告事项。
- 7、其他应提交的资料和说明事项等。
- 8、附件
 - 8.1监理机构的设置与主要工作人员情况表