

# 拆除及更换橡胶坝 河道橡胶拦水坝修补 维修 三门峡 2022新闻

产品名称	拆除及更换橡胶坝 河道橡胶拦水坝修补 维修 三门峡 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	295.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工范围:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水（气）设施及控制系统等部分组成。橡胶坝运行时要严格按照规定的方案和操作规程进行，要注意坝袋内的充水（气）压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。橡胶坝虽然很少维修，不像常规钢闸门那样需要定期涂刷油漆防锈，但也要定期检查，尤其是在洪水过后，要检查是否有漂浮物对坝袋造成刺伤，以及坝体振动、坝袋与底板磨损、河卵石摩擦撞击坝袋等造成的损害。橡胶坝袋容易受到尖利和有头角物体的损坏，故应划出橡胶坝工程的管理范围和安全区域。

橡胶坝是随着高分子合成材料的发展而出现的一种新型水工建筑物，它是用高强度合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷合成橡胶做黏结保护层加工成坝袋，按设计要求锚固在混凝土基础上，形成封闭袋形，内冲水或充气，形成挡水坝，橡胶坝可根据需要泄空坝袋内水或气，恢复河道内的过流断面，也可以根据水来适时调节高度，增减河道内蓄水量，还可以根据需要坝顶溢流。橡胶坝具有防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等多项功能，为确保橡胶坝工程的安全，延长坝袋使用寿命，充分发挥其最大效益，除合理的规划设计、精心施工和高质量的坝袋外，还应做好工程的养护和管理工作。如建立工程管理机构，制定切实可行的管理办法，做好坝袋、锚固件的维修工作等。

1 要有专门的管理单位进行管理：橡胶坝管理人员要从技术上保障工程安全，熟悉本工程各部结构、设计意图、施工情况及工程中存在的问题，并掌握控制运用、检查观测和养护修理等各项业务。

2 严禁超高超压运行：在日常管理中，橡胶坝蓄水按设计蓄水高程控制，汛期按防洪预案规定的高程控制，只允许在等于或小于设计坝高的情况下使用，严禁超高超压运行。

