

上海厂家定制MH型5吨电动单梁门式起重机

A3级10吨欧式变频双梁龙门吊行车

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 上海厂家定制MH型5吨电动单梁门式起重机 A3级10吨欧式变频双梁龙门吊行车 |
| 公司名称 | 便力机械（上海）有限公司 |
| 价格 | 45000.00/台 |
| 规格参数 | 产地:上海奉贤区 型号:MH 颜色:红色 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧工业园区1991号 |
| 联系电话 | 13917365518 |

产品详情

电动葫芦门式（MH型）起重机是有轨运行的中小型起重设备，主要由门架、起升机构、运行机构及电控部分组成，以电动葫芦作为起升机构，工作时沿主梁工字钢下翼缘运行。门架结构分箱形和桁架两种，箱形工艺好，制作方便；桁架自重轻，抗风能力强。整机具有自重轻、结构简单、安装维修方便等特点，适用于中小起重量范围内的厂矿、货场及仓库等室外场所作一般装卸吊运工作。

产品概述

- 1、MH型电动葫芦门式起重机主要由门架（主梁、支腿、下横梁等）、起升机构、运行机构及电控部分组成，以配套的CD型或MD型电动葫芦作为起升机构，工作时沿主梁工字钢下翼缘运行。整机具有自重轻、结构简单、安装维修方便等特点。
- 2、门架结构分箱形和桁架两种，箱形工艺好，制作方便；桁架自重轻，抗风能力强。主梁可单向外悬和双向外悬，增加作业工作范围。
- 3、整机具有门形框架结构，其承载主梁下安装有两条支腿，大车可以在地面预铺轨道上行走。具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点。3、其起重量为2t~32t，跨度为7.5~30m，工作级别为A2~A5，工作环境温度为-25 ~ 40 。4、设有地面操纵和操纵室操纵两种形式。地操通常采用手柄按钮+遥控器的操作模式；操作室分为开式和闭式两种，可根据情况分为左装和右装两种。5、通常采升和运行使用，减速装置采用齿轮减速传动；整机设有起升、下降限位开关、大车行程开关，手柄按钮、超载限制器等配套件。6、主梁可单向外悬和双向外悬，主梁结构有桁架结构和箱型梁结构；通过对梁主梁结构的合理设计，选择适合的主梁结构，可极大的降低建设成本。
- 7、禁止在腐蚀性介质环境中使用。