

复塑装饰板b1级测试、防火卷帘耐火3小时检测

产品名称	复塑装饰板b1级测试、防火卷帘耐火3小时检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

消防防火一直是热门话题，尤其是在建筑施工中，一些建材要求有防火功能，其实防火是分等级的，根据实际应用环境不同，对材料的防火等级要求不同。防火等级需要进行相关的检测来判定，下面跟博恩德检测小编一起来具体看下吧。

防火等级分类

高层建筑装修材料燃烧性能等级应分为四级：（B3级装修材料可不进行检测）

A级，不燃性；B1级，难燃性；B2级，可燃性；B3级，易燃性

防火等级检测范围

饰面型防火涂料、构件防火涂料、钢结构防火涂料等各类防火涂料；阻燃塑料及其制品、纺织品、阻燃织物、建筑材料及产品、铺地材料、外墙保温系统等各类防火材料；防火板、防火门、防火窗框、防火卷帘、防火玻璃、电梯层门、通风管道、防火封堵材料、消防排烟风机等各类防（耐）火构件。

A级：花岗石、大理石、水泥制品、混凝土、石膏板、石灰制品、粘土等。

B1级：纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等

B2级：各类天然木材、木制人造板、竹材、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等

防火等级检测标准

GB14907：钢结构防火涂料通用技术条件：容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度、耐火极限；

GB28374：电缆防火涂料在容器中的状态、细度，粘度，干燥时间，耐油性，耐湿热性，耐冷热循环，抗弯性，阻燃性；

GB28375：混凝土结构防火涂料：细度，表干时间，耐水性，耐碱性，粘结强度，耐冷热循环试验，耐火（性能厚度、耐火极限）。

防火检测标准：DIN5510 GB8624 GB9978