

外墙挤塑板厂家 润城保温建材销售 山西挤塑板

产品名称	外墙挤塑板厂家 润城保温建材销售 山西挤塑板
公司名称	范县润城保温建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	范县濮城镇后毕庄村213号
联系电话	18790955969 18790955969

产品详情

珍珠岩保温板是集保温、隔热和防水功能于一体的新型外墙保温板材。珍珠岩保温板的原材料是珍珠岩，珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩，外墙挤塑板厂家，黑曜岩和岩。

珍珠岩保温板的工艺流程：选料：选择适合的膨胀珍珠岩材料做主料，选择适用的材料做骨架，选择能满足检测要求的粘结剂做粘结材料。拌料：将粘结剂加入到珍珠岩中，通过的搅拌器搅拌均匀备用。加压：将料投入模具或门芯骨架中，加压。出模：出膜，自然干燥，山西挤塑板，包装即为成品。

珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良。防火.防尘.防潮，不变形改性、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，有良好的环保性。

珍珠岩保温板安装的注意事项：在砌筑(或浇筑混凝土)主体外墙时，沿墙的纵横方向以间距小于或等于900 mm的距离，挤塑板生产厂家，预埋m6 mm的钢筋弯钩.埋入墙体部分150 mm，外露于外墙外表面的尺寸应超出保温层(中信珍珠岩防火保温板的厚度)20 mm，钢筋弯钩要从墙边或门窗洞口边120 mm起开始埋设。

外墙主体外表面(即要粘贴保温板的基面)如有凹凸不平处及混凝土胀模部位，应及时铲除，用1：2.5的水泥砂浆找平。主体墙面的垂直度、平整度必须达到国家建筑验收标准。调节材料。

珍珠岩保温板产生裂纹的荷载裂纹特征：出现部位—多出现在混凝土结构的尺寸变化处，荷载不同的两结构连接处以及不同结构类型的两结构连接处，其中由于地基不均匀沉降而引起的沉降裂纹多发生在门窗薄弱部位；出现时间—加荷后较长时间，其中因地基沉降生成的裂纹可持续数年；裂纹走向一般沿荷载方向，如梁底的横向裂纹，或梁端的剪切斜裂纹。

外墙挤塑板厂家-润城保温建材销售-山西挤塑板由范县润城保温建材销售有限公司提供。范县润城保温建材销售有限公司是从事“保温材料、玻化微珠珍珠岩、保温挤塑板、保温砂浆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毕经理。