

# 直埋异性钢套钢固定节 奥跃管道 安康固定节

产品名称	直埋异性钢套钢固定节 奥跃管道 安康固定节
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

## 产品详情

### 固定节

#### 预制保温管直埋铺设的优势特点

##### 1、降低工程造价。

据有关部门测算，安康固定节，制供热管道，一般情况下可以降低工程造价的25%（采用玻璃钢做保护层）和10%

（采用高密度聚乙烯做保护层）左右。

##### 2 热损耗低，节约能源。

预制直埋式保温管其导热系数为： $\lambda=0.013—0.03\text{kcal/m}\cdot\text{h}\cdot\text{oC}$ ，比其他过去常用的管道保温材料低

钢套钢固定支架固定节采用的内固定结构，用三层钢法兰与两层石棉法兰保持内外钢管之间的相对固定，高温隔板材料有效防止冷桥产生，施工无需加钢筋混凝土结构.内外钢法兰的相对固定可根据设计要求承受足够大的轴向推力，异型地理钢套钢固定节，能充分保证整条管线的安全运行.补偿器 采用波纹管补偿器时，建议与管道一起做成直埋式，为防止散热和渗透水造成波纹管补偿器腐蚀，应该做成保温和防水密封结构。为保持固定支架受推力的合理性和管线运行期间检器的稳定性，建议补偿器在固定支架两端对称布置，并在补偿器两端各加一个导向支架，以保证补偿器仅承受轴向推力，延长补偿器的使用寿命。在预制厂做成保温预制件，到现场焊接补口或者在现场进行保温和防腐。

直埋保温管固定接头：固定支架中挡板的主要作用是将长保温管分成若干独立的空间，防止某管段工作管泄漏时，有机保温层大面积碳化，直埋异性钢套钢固定节，使其保温性能失效。新型固定支架具有“截止、衰减、电阻”的特点，能有效地解决热桥问题。同时，固定支架工作可靠，蒸汽地理固定节，易于制造，降低了成本。“切断”是指在适当的位置切断套管，从而切断热桥，热量不能传递。

直埋异性钢套钢固定节-奥跃管道(在线咨询)-安康固定节由沧州奥跃管道有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沧州奥跃管道有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!