

# 龙口赛特龙风机 润江温控设备 赛特龙风机批发

产品名称	龙口赛特龙风机 润江温控设备 赛特龙风机批发
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

## 产品详情

玻璃钢风机适用范围：

该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体，广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体、潮湿的场所。

性能特点：

- 1.具有超高的防腐性、强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能好、噪音低等特点；
- 2.叶轮采用全进口树脂加厚制作，龙口赛特龙风机，粘合性能强劲，赛特龙风机批发，拒绝爆轮；叶轮的轴和轴头都经过防腐处理，防止机壳与轴交接处生锈渗漏，防止轴头螺丝锈死；
- 3.所输送气体不允许含有粘性物质，所含粉尘及硬质颗粒 150mg/m<sup>3</sup>、气体温度 80 。

玻璃钢风机调整时的注意事项：

- 1 )用手或手柄移动转子，检查玻璃钢风机的静转子之间是否有紧固或卡住，如果没有，则在下面试运行。
- 2)关于带机壳的玻璃钢鼓风机，要检查轴承润滑油是否充分、健全，建议使用润滑油(脂)。轴承采用强制加油时，请在玻璃钢风机启动前开始向轴承加油。
- 3)如果是用水冷却轴承的玻璃钢鼓风机，要检查冷却水管的供水状况是否良好，赛特龙风机报价，在鼓风机启动前向机壳供给冷却水。

## 玻璃钢风机

1. 玻璃钢风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或控碰现象，赛特龙风机价格，有无妨碍转动的物品，在无异常现象下，方可进行试运转，风机传动装置的外露面部分应有防护罩（用户自备），如风机进风口不接管道时，也需添防护网或其它完全装置（用户自备）。
2. 风机接线须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地须可靠。供给风机的电源须完整，并符合相关要求。电机接线须有知识的电工接线。

龙口赛特龙风机-润江温控设备-赛特龙风机批发由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂是从事“负压风机,畜牧风机,牧场风扇,环保空调,水帘,燃煤热风炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王沂江。