

PE-ZKW/8 × 2井下用聚乙烯束管塑料束管

产品名称	PE-ZKW/8 × 2井下用聚乙烯束管塑料束管
公司名称	济宁远恒机械设备有限公司
价格	1.80/米
规格参数	型号:PE-ZKW 直径:8mm
公司地址	山东省济宁市任城区观音阁街道香港路长城工业园C区4号楼421室（注册地址）
联系电话	17562127537

产品详情

PE-ZKW/8 × 2矿用聚乙烯束管厂家价格，PE-ZKW/8 × 2井下用聚乙烯束管塑料束管，PE-ZKW矿用8mm聚乙烯束管

一、PE-ZKW/8 × 2矿用聚乙烯束管简介：

PE-ZKW矿用聚乙烯束管一般简称为束管，其形为黑色多芯管状，内部各芯管分别标号（或分色）清楚容易辨认。束管表面清洁光滑，颜色均匀，无气泡、凹陷等明显的划伤，管端平整无毛刺。

二、PE-ZKW/8 × 2矿用聚乙烯束管用途：

矿用束管主要用于地下采矿用气体采样、信号传递的地下矿井束管监测系统，统一分类为矿用（ZKM）。该系统广泛适用于各类煤矿自然火灾预报和防治工作，对井下任意地点的气体含量实时循环监测，经过对自然火灾标志气体的确定和分析，为煤矿仿御工作提供科学依据。

三、PE-ZKW/8 × 2矿用聚乙烯束管组成：

PE矿用束管—由聚乙烯（PE）塑料颗粒通过热熔挤出加工而成为塑料单管（PE管），若干根塑料管（简称：芯管）组合一起，经玻璃纤维衬填缠绕，在外层挤包聚乙烯（PE）塑料护套而成；

四、PE-ZKW/8 × 2矿用聚乙烯束管型号结构：

PE-ZKW/* × #，PE：聚乙烯 Z：组合式 KW：抽放瓦斯用 *芯管外径 #芯管数量

五、PE-ZKW/8 × 2矿用聚乙烯束管分类：

束管按芯管管径可分为8mm、10mm、12mm三类，按芯管数量可分为一芯、二芯、四芯、六芯、八芯、十芯、十二芯、十六芯、十八芯、二十芯、三十芯、三十二芯等十七种。

束管按材质可分为：聚乙烯束管、聚氯乙烯束管。

束管按用途分类主要有：抽气监测束管、气动控制束管、气体输送束管、多功能束管（气、电输送用）四种。

束管按性能分类主要有：普通塑料束管、阻燃塑料束管、阻燃抗静电塑料束管（即为常用的束管）三大类。

六、PE-ZKW/8×2矿用聚乙烯束管性能特点：

聚乙烯束管具有成本低、柔韧性好、施工方便，耐酸、耐碱、耐腐蚀、重量轻、气密性好，系列化成套性强等特点。

七、PE-ZKW/8×2矿用聚乙烯束管使用条件：

工作使用压力为： 1.0MPa；

工作使用环境条件为：

环境温度-10 ~40 ；

相对湿度30%~90%

八、PE-ZKW/8×2矿用聚乙烯束管使用注意事项：

水平安装时，一般采用吊挂，架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间的距离不大于2米为宜，管路通过其它设施时应加钢套管保护。垂直安装时，可敷设在细钢绳上吊挂，并用金属夹具固定在钢架或其它管线上。20603873