

碳钢船舶人孔盖制造厂家

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 碳钢船舶人孔盖制造厂家 |
| 公司名称 | 沧州市禹拓管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省盐山县开发区 |
| 联系电话 | 13582724391 |

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 碳钢紧急泄压人孔是我公司根据市场需求，参阅国内外先进技术资料研制而成。是安装在石油、化工等物料储罐上的安全应急通风设备，通常与呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作的事端；又能起到安全作用。是目前国内保护储罐安全的理想设备，商品填补了。商品选用全天候密封结构，以弹簧来调理阀瓣和泄压瓣的开闭，总之，该商品具有定压排放、工闭灵活、结构紧凑、密封功能好、安全可靠等优点。紧急泄压人孔用于酸性储罐顶部使用，对于常压或低压储罐来说，顶部空间压力很小接近常压，但是酸性气体也会对罐体产生酸碱碱性腐蚀，所以采用常压不锈钢人孔，常压不锈钢人孔采用316等优质奥氏体不锈钢加工而成。垂直吊盖人孔生产厂家荆门以弹簧来调理阀瓣和泄压瓣的开闭，总之，该商品具有定压排放、工闭灵活、结构紧凑、密封功能好、安全可靠等优点。紧急泄压人孔是泄压设备，其技术功能、主要零部件资料与呼吸人孔相同。紧急泄压人孔是安装在石油化工等设备和储罐上的安全应急通风设备，通常与罐顶上安装的呼吸阀配套使用，维持罐内的正常压力，既能避免因××原因形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作的事端。咱们的质量目标是：压力试验查验一次合格率大于等于96，单位零件项次合格率大于等于98.5；承压铸件废品率小于等于5；顾客满意率到达98。对承制和开发的商品，发挥企业优势，选用成熟的先进技术。赶超国际先进水平，坚持以质量为基地，为信誉而生产的宗旨。

所有压力容器或非压力容器人孔均采用快开式结构，开启方便、安全、外形美观实用，有方形人孔、圆形人孔、椭圆形人孔，承受压力 0.5MPa。广泛应用于移动罐和固定罐，此类人孔安装与不锈钢大罐及容器侧面，应用场合要求通向大罐及容器内部的途径可被锁住。内外镜面光洁度Ra 0.8μm，内机械抛光与电抛光Ra 0.2μm，外表面镜面抛光或亚光。快开人孔是快开式结构，开启的方式有方便、安全性高及外形美观实用等特点。一般内外都采用镜面抛光或者亚光的工艺，镜面的光洁度达到Ra大于或者等于0.8UM。快开人孔一般安装在储罐的下面或者顶部，通常与防火器等配套使用，这样做，不仅可以避免因为意外事件造成的罐体内的压力急剧的升高或者真空的紧急时刻时，储罐损坏和人员***的发生，而且人孔本身又起到了很好的安全阻火的作用，度的保护了储罐的安全。碳钢快开人孔1为了防止罐体的渗漏，对快开人孔的安装也必须严格的要求，安装安全规章制度一步一步的操作。对快开人孔在制作的要求也是如此，上下两片法兰的结合面必须保证它的平直度，无无飘现象。安装快开人孔时，要对焦对齐，匀力用力扭紧，这样才不会造成因为盖板变形或者用力不均所造成的渗油等现象。快开人孔的密封圈通常采用硅橡胶。