

# 天津多级泵维修 汇林荣泰水泵维修厂家 天津多级泵维修公司

产品名称	天津多级泵维修 汇林荣泰水泵维修厂家 天津多级泵维修公司
公司名称	天津汇林荣泰机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区胡家园街澜郡庭苑17-1-1803
联系电话	13642097416 13642097416

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津汇林荣泰机电工程有限公司

### 如何延长潜水泵使用寿命

#### 如何延长潜水泵使用寿命

##### 01更换密封环

在污水介质中长期使用后，叶轮与密封环之间的间隙可能增大，需及时更换。

##### 02放置通风干燥处

非使用期存放时，应及时将水泵提离水源，并排空泵内积水，尤其在寒冷的冬季。

##### 03定期检查，更换配件

电缆、电机绝缘及螺钉每年至少检查一次，若破损需及时更换。

##### 04更换机油

如果发现机油中有水，应将其放掉，更换机油、密封垫和旋紧螺塞。

## 05 专人维修

潜水排污泵运行发生故障后，不要私自乱拆乱修，应立即找人士进行维修。

潜水排污泵由于在水下工作，相比其它电机来说，天津多级泵维修多少钱，工作环境恶劣，为确保潜水排污泵的“健康长寿”，定期的检查和保养！

检查水泵的叶轮是否有裂痕或小孔，叶轮固定螺母是否松动

检查水泵的叶轮是否有裂痕或小孔，叶轮固定螺母是否松动，如有损坏应修理或更换。若叶轮磨损太多或已打坏，一般应更换新叶轮。局部损坏可进行焊补，天津多级泵维修，也可以用环氧树脂砂浆修补叶轮，修复后的叶轮一般应进行静平衡试验。检查叶轮减磨环处间隙，天津多级泵维修价格，如超过规定值，应修理或更换。对弯曲或磨损严重的泵轴，应当修复或更换，否则会引起转子的不平衡和有关部件的磨损。卸下来的螺丝浸泡在柴油里用钢丝刷刷洗干净，并涂上机油或黄油，重新安装起来或者用塑料布包好后放好(也可浸在柴油中保存)，以免锈蚀或丢失。

随着机组容量的增加，锅炉给水泵起动前暖泵已成为的起动程序之一。高压给水泵无论是冷态或热态下起动，在起动前都有必要进行暖泵。如果暖泵不充分，将由于热膨胀不均、会使上下壳体出现温差而产生拱背变形。在这种情况下一旦起动给水泵，就可能造成动静部分的严重磨损，使转子的动平衡精度受到破坏，结果必然导致泵的振动，天津多级泵维修公司，并缩短轴封的使用寿命。采用正确的暖泵方式，合理控制金属升温和温差，是保证给水泵平稳起动的重要条件。

天津多级泵维修-汇林荣泰水泵维修厂家-天津多级泵维修公司由天津汇林荣泰机电工程有限公司提供。天津汇林荣泰机电工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！