

聚乙烯丙纶防水卷材 上海丙纶 荣靖

产品名称	聚乙烯丙纶防水卷材 上海丙纶 荣靖
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

丙纶防水卷材卫生间防水-荣靖

1、主要原料不同：

sbs防水卷材是改性沥青为主要原料有复合胎基聚酯胎基等。

丙纶防水卷材是高分子PE膜等为原料

2、施工不同：

SBS防水卷材施工时要用喷热熔。

丙纶防水卷材用胶粉水泥做浆料施工。

3、使用地方不同：

sbs防水卷材适用于工业和民用建筑屋面、地下室、卫生间等的防水防潮，上海丙纶，以及桥梁、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑物的防水。

丙纶防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面的防水、地面防水、防潮隔气、室内墙地面防潮、卫生间防水、水利池库、渠道、桥涵防水、防渗、冶金化工防污染等防水。

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

JS防水乳胶漆基本色为白色，丙纶卷材防水，具有明显的热反射功能，较传统的黑色屋面可起到隔热效果

，调制成彩色，对屋顶和外墙起到装饰美化作用。涂层整体无缝，能适应基层微量变化等特点。

乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体，聚乙烯丙纶防水卷材，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是较轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。共聚物型的PP材料有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，聚乙烯丙纶复合防水卷材，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。PP的熔体质量流动速率（MFR）通常在1~100。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚型的抗冲击强度比均聚型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.6~2.0%。聚乙烯丙纶防水卷材-上海丙纶-荣靖(查看)由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。聚乙烯丙纶防水卷材-上海丙纶-荣靖(查看)是潍坊荣靖防水工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：荣经理。