

Reel-Flex滚筒电缆 4*16+8*1.5滚筒专用抗拉电缆

产品名称	Reel-Flex滚筒电缆 4*16+8*1.5滚筒专用抗拉电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

应用场地 适用立即应用手机端浏览一般的网址，会因为手机端总宽的限定要素，造成来访者必须上下滚动，及其变大的实际操作，才可以如快速运行集装箱吊车。起重设备，可驾驶机器设备和挖掘机、地面和煤矿采掘等有较高工业设备工作压力的场地。产品特点

应用时间长且质量稳定，进口塑料材料更加抗磨损且耐极端化地理环境，适用室外。产品优势 · 电导体采用电镀锡铜线，减少氧化情况，提高应用限期。 · 低毁坏、抗歪曲、内护外套同定编加强层密切联系，造成整体加强体系管理。0.6/1kv低压环状卷盘电缆（Reel-flex-R）技术参数 电压：0.6/1kv 检验工作标准电压：3500V/5min(AC)弯曲半径
固定铺装：5x电缆直径 移动安装：10x电缆直径温度范围 固敷温度：-40 ~ 90
移动温度：-35 ~ 90 耐磨性：很好
耐水洗化合物：耐碱性、碱、有机溶液和各式各样机油的特点很好等
抗老化：耐UV,日衰老特点很好，适合户外运用 阻燃等级特性：符合IEC60332-1