

# 内外墙涂料不挥发物含量分析、钢结构涂装质量检测

产品名称	内外墙涂料不挥发物含量分析、钢结构涂装质量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

### 涂料原材料检测

#### 1)涂料常规检测、内外墙涂料、防火涂料、防腐涂料

一般涂料的检测项目有

:容器中状态、颜色及外观、粘度、流出时间、细度、比重、遮盖力、干燥时间、不挥发物含量、镜

面光泽、硬度、柔韧性、耐弯曲性、附着力、耐冲击性、耐水性、耐化学试剂性、耐热性、流挂性、耐湿热性、耐磨性、耐盐雾

性、耐老化性。

#### 2)钢结构涂装质量检测

##### 钢结构涂装外观检测

构件表面不应误涂、漏涂、涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

##### 钢结构涂层附着力检测

当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时,应进行涂层附着力测试。在检测处范围内,当涂层完整程度达到70%

以上时,涂层附着力达到合格质量标准的要求。

### 钢结构涂层厚度检测

涂层厚度应符合设计要求。

检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。

检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

### 防水材料检测

防水材料主要有沥青防水材料、高分子防水材料、防水涂料和建筑密封材料

防水材料的常规检验项目沥青防水材料:可溶物含量、不透水性、耐热度、拉力、拉力时延伸率、低温柔度、撕裂强

度;

高分子防水材料:拉伸强度、拉力断裂伸长率、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、尺寸偏差、剪切下的黏合性、

硬度(邵尔A);

防水涂料:拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、加热伸缩率、涂膜表干时间、涂膜实干时间、耐热

性、黏结性;

建筑密封材料:密度、耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、浸水后拉伸粘结性、表干时间、下垂度6.化学其他

工程其他检测有:水泥、混凝土用水、外加剂、粉煤灰、水玻璃、陶瓷砖、耐酸砖、矿渣粉、建筑用石灰、普通用砂、建

筑用砂、胶粘剂等。