

高压管道堵水气囊 耐高压气囊 铁岭高压封堵气囊 水深10米 2022新闻

产品名称	高压管道堵水气囊 耐高压气囊 铁岭高压封堵气囊 水深10米 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1000.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高压管道气囊由气囊体和气囊嘴组成，气囊体采用特种橡胶制作，气囊壁由高强度尼龙布做骨架，多层橡胶贴合而成。根据特种橡胶的耐油性好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强的优点，高压管道气囊也继承了这些优点。

高压管道气囊采用整体缠绕式生产技术，原材料使用3L橡胶，经进口安德里斯硫化机硫化成型，经硫化后的高压管道气囊产品性能及使用寿命高于同种类产品，改变了普通型管道封堵气囊的材质坚硬、易龟裂、操作笨重、从接口处断裂损坏漏气等弊端。

高压管道气囊有多种尺寸，多种规格，也可按照图纸定做，给客户更多的选择。该高压管道气囊除用做常规堵水外，还可用于石油管道和天然气管道的密封施工中，起到封堵油、水或气体的作用。是一个非常不错的选择！

公司在每批高压管道气囊生产出炉后都要做48小时的充气气密性检测与测压试验以保证高压管道气囊的质量，产品出厂时配有钢制拉环堵头、压力表、三通阀、25型直接、球阀、膨胀垫、生料带、合格证及检测报告，让客户放心使用，不会有任何后顾之忧。

高压管道气囊虽然承压力高，安全系数大，但施工中涉及到人身安全问题，还是建议不要过多依赖于高压管道气囊，封堵水深十二米以内，高压管道气囊使用压力0.13mpa-0.2mpa为宜。铸钢充气拉环作用是穿引钢丝绳（14#以上），将高压管道气囊在竖井井口固定，防止高压管道气囊移位。

高压管道堵水气囊

高压管道堵水气囊直径范围：DN300mm-DN2000mm。

高压管道堵水气囊常规使用压力：

0.1MPa、 0.15MPa、 0.2MPa。

高压管道堵水气囊主要用于地下管道闭水及排污管道的安装及维修。高压气囊抗压性强，气密性好，防龟裂，耐磨、防爆，带压时间长，安装、取出方便快捷，封堵速度快，可多次反复使用。