

膨润土遇水膨胀橡胶止水条 衡阳腻子型 制品型 注浆管型 2022新闻

产品名称	膨润土遇水膨胀橡胶止水条 衡阳腻子型 制品型 注浆管型 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.20/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 红色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

遇水膨胀橡胶止水条是以橡胶高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体。该产品为解决桥梁施工或高层建筑混凝土施工缝隙的渗漏问题开创了新的道路，填补了我國防水止水的一项空白。产品质量达到了领先水平。遇水膨胀橡胶止水条通常又称遇水膨胀橡胶止水条、膨胀止水条、止水胶条，分为腻子型止水条，制品型止水条，注浆管止水条、加网型止水条、缓膨型止水条等。

遇水膨胀橡胶止水条既具有一般腻子良好的易粘接和抗低温性能，又有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

产品适用范围：本产品被广泛用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防水密封和船舶、机车等工业设备的防水密封。

膨胀止水条的性能特点

采用膨胀止水条在地下结构中进行施工，主要是基于这一材料具有良好的性能，膨胀止水条中采用了更加先进的防水材料，并且具有自粘性，这是一般防水材料不具备的，其内部具有高分子，所以能够有效的吸附施工缝中的渗水，同时还具有抗腐蚀性的特点，操作起来也更为简便，整个施工的过程也不会花费较多的成本，与其他的防水材料相比，具有更高的利用率，因此钢板止水带逐渐被当前的施工所抛弃，更加广泛的采用了膨胀止水条这一材料。

膨胀止水条的技术指标

从技术指标上进行分析，膨胀止水条具有两种不同的技术指标，一种膨胀率可以达到%100，最大的膨胀率能够达到500%以上，在温度为150 以上的情况下也能达到理想的防水效果，而在最低温的情况下，也能保证不出现发脆的情况。另外一种膨胀止水带的膨胀率为80%，最大可以达到200%，最高温度为100，最低温度可以达到-35，耐水压的规格可以达到1.2MPa以上。根据不同的建设情况，可以选用不同的膨胀止水带，对于地下结构中混凝土施工缝的施工具有积极的影响。