

泾县打水井，泾县水冷空调用水打井，泾县机械打井公司

产品名称	泾县打水井，泾县水冷空调用水打井，泾县机械打井公司
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

打井时在井下都需要哪些设备，打井在生活中是比较常见的，而且它也起到了很重要的作用。在打井时都需要哪些设备呢。下面就给大家简单的介绍一下。井下作业机械设备主要包括动力设备、提升设备和设备，动力设备是指在井下作业施工中所使用的通井机和修井机等，它们是井下作业过程中的主要动力来源。在作业施工中为确保生产。预防事故的发生，需要做到按程序做好施工前的工作，仔细检查各系统。及时排除事故隐患；制定合理的巡回检查路线和检查点，有专人负责检查；刹车制动系统检查后要进行试操作，操作人员离开操作室要拉死刹车。

4、成井后井管要垂直,不能倾斜。

5、井管的聚乙烯塑料管壁厚度8毫米,井管采用钻孔过滤器,钻孔18 - 20毫米,钻孔率不小于25%,做好井管搭接和滤网固定。井管搭接采用螺丝接头,钻 8毫米孔,安装 10毫米螺丝。滤网目为25目左右,滤网包扎2层。

6、卵石滤料上部高出过滤器5米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。

7、成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为连续抽水24小时。量及水质达到设计要求。

8、在凿井过程中,施工单位要做好整个钻井过程各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管、滤水管布置结构,井管连接方式等资料(含录像或照片资料),做好抽水试验记录的成果资料。

9、如因特殊情况需修改以上技术要求的,应按《机井技术规范》(SL256—2000)提示设计要求,报水利部门批准。施工单位凿井开工前,先到水利办理凿井施工相关。

10、井管长度必须足尺,30米深机井,井管深度必须达到30米,40米深机井,井管深度必须达到40米,尺数不足不给施工费。

