

河道橡胶坝维修 橡胶坝头更换 张家口橡胶坝袋拆除 2022新闻

产品名称	河道橡胶坝维修 橡胶坝头更换 张家口橡胶坝袋拆除 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	290.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:蓝色 施工范围:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶坝主要适用于低水头、大跨度的闸坝工程，如用于水库溢洪道上作为闸门或活动溢流堰，以增加水库库容及发电水头；用于河道上作为低水头、大跨度的滚水坝或溢流堰，可以不用常规闸的启闭机、工作桥等；用于渠系上作为进水闸、分水闸、节制闸，能够方便地蓄水和调节水位和流量；用于沿海岸作防浪堤或挡潮闸，由于不受海水浸蚀和海生生物的影响，比金属闸门效果好；用于跨度较大的孔口船闸的上、下游闸门；用于施工围堰或活动围堰，橡胶活动围堰高度可升可降，并且可从堰顶溢流，不需取土筑堰可保持河道清洁，节省劳力并缩短工期；用于城区园林工程，采用彩色坝袋，造型优美，线条流畅，可为城市建设增添一道优美的风景。

橡胶坝养护包括防止坝袋磨损、老化，锚固件、充排水（或气）设备及混凝土基础的养护。

防止坝袋磨损及老化

- 1、避免坝袋在振动或拍打的条件下运行；
- 2、坝袋与下游基础底板接触部位，要保持光滑平整；
- 3、在坝袋下游易磨损部位涂敷耐磨防老化涂料；
- 4、做好水帽（即排水孔）的防护，把具有弹性的缓冲材料贴于坝袋内；
- 5、把坝袋外层胶层加厚或增加保护袋；

6、及时清除坝体上及其附近的泥沙；

7、在坝袋表面涂敷防老化涂料，如通用型氯丁橡胶改性胶液、氯磺化聚乙烯涂料及聚醚氨酯油漆等，以减缓坝袋的老化速度；

8、在高温季节设法降低坝袋表面温度，如在挡水坝袋上间歇地保持一定的溢流水深，或向坝袋表面淋水降温。