

众拓路桥橡胶止水带 唐山止水条批发 直销遇水膨胀止水条 带注浆2022新闻

产品名称	众拓路桥橡胶止水带 唐山止水条批发 直销遇水膨胀止水条 带注浆2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.20/米
规格参数	品牌:众拓路桥 单位:米 适用范围:建筑桥梁
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥橡胶止水带 唐山止水条批发 直销遇水膨胀止水条 带注浆2022新闻

遇水膨胀止水条在水中浸泡12小时开始吸水，一般7天可达到最大膨胀效果。橡胶止水条的膨胀率根据采用的原材料不同，止水条的膨胀率也不相同，这种橡胶止水条膨胀后体积膨胀率在220%-800%之间，止水条膨胀整体不发散，且富有橡胶的弹性。膨胀速度适中，在水泥凝固初期不会因膨胀速度过快影响施工效果。

施工缝安装止水条：将包裹在遇水膨胀止水条外面的隔离纸撕掉，把止水条直接安设在施工缝混凝土表面上，每隔 80cm ~ 120cm 加设一水泥钉，将止水条与混凝土钉牢，以免错位，同时使止水条与混凝土表面密贴牢固。2、止水条需要接头时，将要搭接的两根止水条端头 6cm 范围内分别用刀切成斜面或压扁 1/2，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土表面紧密接触，搭接长度须控制在 50mm 以上，错接部位两根止水条间不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上，止水条严禁采用对接，以免在浇筑混凝土时错位形成“决口”。3、遇水膨胀橡胶止水条不宜在雨天、雪天和五级上风天施工，作业环境温度不宜低于 5℃。如寒冷天气可采取fuzhuzeng温措施，在保证作业环境温度不低于 5℃的前提下，进行止水条粘贴施工。

