

湖州承接室内外装修工程 推荐宝禾建材 承接室内外装修工程施工

产品名称	湖州承接室内外装修工程 推荐宝禾建材 承接室内外装修工程施工
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏强度高，耐水性好，能有效防止空鼓和开裂，可显著降低成本。适用于不同施工方法(机械抹灰或人工抹灰)、不同的墙面;可调节凝结时间;产品中配有水泥基复合材料，强度可达到水泥砂浆强度;粉刷石膏分为底层和面层两种产品，底层用于粗糙墙面的找平，面层用于墙面精细的找平处理。适用砼剪力墙、各分户墙、加气砌块、轻质砂加气砌块、粘土砖等基体的外墙内侧及各分户墙的分室墙、楼梯间的隔热保温。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

我公司生产的粉刷石膏是一种绿色环保，不含任何有害物质的墙体粉刷材料。粉刷石膏是由天然石膏粉和石英砂以及多种进口原料混合而成。现已广泛用于砼剪力墙（不需凿毛直接抹浆），砼空心小砌块，加气砼砌块，GRC条板，保温墙板等。它避免了传统水泥石灰砂浆易起壳，承接室内外装修工程报价，开裂，与基层粘结性能较差，经常因石灰消1化不良引起爆浆。具有与基层粘结牢固，承接室内外装修工程施工，不空鼓，不开裂，不脱粉，轻质，防火，保温隔热，吸音等功能。

产品特点：

- 1.节能，保温，隔音。
- 2.不含甲醛，笨，无毒无污染。
- 3.施工方便，湖州承接室内外装修工程，易操作。

4.降低50%以上建筑制冷制热能源。

施工说明：

1.抹灰前准备

预留的洞口必须事先留出，室内墙面，柱面和门洞的阳角做法符合设计要求。对已完成的产品进行防护：门窗可利用木板条或塑料胶纸防护；楼地面使用塑料布等进行防护；已安装的管道，防火箱，电器开关箱，线盒，预埋件和设备，承接室内外装修工程公司，栏杆，扶手等使用塑料布等进行防护。

2.基层处理

应对基层表面的灰层，污垢，油污等清理干净。基层上凸凹部分和非预留孔洞等缺陷，应用同类材料处理平整牢固。门窗框与边缝处采用规定材料填实。提前对基层洒水湿润，抹灰时不得有明水。

3.料浆制备

粉刷石膏砂浆物料混合比例应合适，推荐参照建议配合比。一次投料量应在规定的时间内用完。初凝后料浆不得再次加水搅拌使用。先将水倒入搅拌桶，再倒入灰料，搅拌2~5分钟，使料浆达到合适的稠度，静置5分钟后再进行第二次搅拌后使用。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏在加气混凝土墙面抹灰的必备指标

- (1) 保水性:参照英国、德国、日本等国外的滤纸测试法，保水性必必须大于96%以上。
- (2) 收缩性:一定要小于0.05%。
- (3) 抗裂性:按目前业内的测试方法，经24小时、定温、定量风速测试无开裂现象出现。
- (4) 可操作时间:粉刷石膏在施工中的有效操作时间不小于60分钟。
- (5) 粘结强度:用压剪法测试粉刷石膏与加气混凝土的粘结强度不能小于0.8Mpa。
- (6) 粉刷石膏要满足行业标准中细度，凝结时间，抗折和抗压强度一等品以上的指标。

湖州承接室内外装修工程-推荐宝禾建材-承接室内外装修工程施工由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江长兴宝禾建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为石灰、石膏具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!