

专业生产各种新款低频BK-50VA机床控制变压器 隔离变压器

产品名称	专业生产各种新款低频BK-50VA机床控制变压器 隔离变压器
公司名称	乐清中天电源制造厂
价格	1.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 应用范围:控制 品牌:金变
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省乐清市柳市镇
联系电话	86 0577 61721137 18858817045

产品详情

是否提供加工定制	是	应用范围	控制
品牌	金变	型号	BK-50VA
频率特性	低频	电源相数	单相
铁心形状	E型	冷却形式	自然冷式
铁心形式	壳式	绕组形式	双绕组
防潮方式	开放式	冷却方式	自然冷式
外形结构	立式	电压比	380/220 (V)
效率()	0.97	额定功率	0.05 (KVA)

bk控制变压器

一、产品特点

经过多年来进一步吸收国内外同类产品的优点，采用先进工艺和严谨设计进行制造，并优选国外先进方法的接线端子，具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、防护等级高、适用性广等特点。在额定负载下能长期工作，是一种理想优越的变压电源。节能低噪：采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。高可靠性：结构合理，效率高，波形不失真，使用方便可靠，能长时间运行。环保特性：具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。二、产品用途

bk系列机床控制变压器（以下简称变压器）适用50-60hz电压至500v的电路中,通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。具有适用负载广泛、能承受瞬时超载、可长期连续工作、防火防潮、安全可靠、节能及维护方便的特点。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否带外箱，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

三、使用环境

- 1、周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；
- 2、安装地点海拔不超过2000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
- 4、无剧烈震动和冲击振动的地方5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；6、不受雨雪侵袭的场所。

四、产品结构

bk变压器结构可分为壳式，按安装方式可分为立式。

五、型号及其含义

六、外形及安装尺寸

型号	外形尺寸			安装孔距		安装孔k×j
	b max	d max	e max	a	c	
bk-50	86	88	100	72 ± 0.4	63 ± 3	5 × 12
bk-100	97	95	113	83 ± 0.4	67 ± 2.5	6 × 12
bk-150	108	95	115	92 ± 0.4	72 ± 2.5	6 × 12
bk-200	108	100	115	92 ± 0.4	77 ± 3	9 × 11.5
bk-250	120	122	135	100 ± 0.4	85 ± 3	9 × 11.5
bk-300	120	127	135	100 ± 0.4	90 ± 3	9 × 11.5
bk-400	146	130	160	123 ± 0.4	90 ± 3	9 × 11.5
bk-500	146	145	160	123 ± 0.4	105 ± 3	9 × 11.5
bk-700	146	155	160	123 ± 0.4	115 ± 3.5	9 × 11.5
bk-1000	150	165	160	123 ± 0.4	125 ± 3.5	9 × 11.5
bk-1500	171	200	190	145 ± 0.4	135 ± 3.5	9 × 11.5
bl-2000	180	230	210	155 ± 0.4	160 ± 3.5	9 × 11.5

七、详细说明

bk系列机床控制变压器是本公司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，变压器的初、次级绕组分开，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量；如次级兼有控制、照明及指示绕组时，则各绕组容量之和等于变压器的额定容量，只有最大值电压等同于变压器的额定容量。变压器铁芯采用进口硅钢片，接线端子结构新颖，具有体积小，重量轻、损耗低、效率高、无波形畸变、运行可靠及安装维护简便等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作。适用场合：适用50-60hz电压至500v的电路中，通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用，广泛用于邮电，商场，电梯，医院，学校，印刷，证券等所有需要电压正常的场合及大、中型工矿企业车间，部分供电及重要设备和单机配套。

结构特性：bk系列机床控制变压器按结构可分为壳式，按安装方式可分为立式和卧式两类。

机床控制变压器是我公司引进德国90年代中期最新型变压器系列，

在国内jbk3系列机床控制变压器基础上，经过多年来进一步吸收国外同类产品，

并优选国外先进方法的接线端子结构、将端子与骨架合在一起，使防护等级提高到ip2lx，防止偶然触及电路。采用国内it冷压接线端子，接线方式可以使接线密集程度提高。

变压器800va及以下1000va、1600va竖式结构的硅钢片与硅钢片之间联接、

硅钢片与底板联接均采用气体保护氩弧焊，形成一个整体，简捷明了。尤其是

底板一次性成型，安装尺寸较jbk3系列更为准确，而采用优质防蚀合金

材料，大大提高了接地性能的可靠性，全面提高了产品质量，该产品符合

vde0550、iec204-1、iec439、jb/t5555、gb5226等有关国际、国家标准，

并荣获欧共体“ce”认证，美国“ul”认证。可与国外产品互换使用。

jbk5系列机床控制变压器适用于交流50~60hz，输入电压不超过500v，

输出额定电压不超过220v，作为各行各业的机械设备，一般电器控制电源和工作、信号灯的电源之用。

八、售后服务

三包”范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

4、包修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产机床控制变压器，整流（装置）变压器，电源变压器，防爆变压器，三相隔离变压器，三相自耦变压器，三相干式变压器，照明灯控制变压器，调压器及各种特种变压器等，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们金变不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

可按需定制各种规格型号如有需求请联系客服 我们真诚期待您的来电！

服务热线：0577-61721137

移动电话：18858817045