

网旗 WQA1521 全千兆1200M无线入墙AP

产品名称	网旗 WQA1521 全千兆1200M无线入墙AP
公司名称	北京网旗科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:网旗 型号:WQA1521
公司地址	北京市海淀区厢黄旗2号楼1层X05-4-119室
联系电话	13930451288 13323011082

产品详情

产品简介：

WQA1521双频1200兆入墙AP是一款高性能双频802.11ac入墙AP，支持智能信道分析、自动优信道选择可以支持带宽总计1.2Gbps（2.4GH支持300Mbps+5GHz 802.11ac支持900Mbps），本产品支持网关、AP等模式。

规格参数

产品型号	WQA1521					
Flash	8M					
DDR	64M					
2.4G工作频段	2.4GHz – 2.484GHz					
2.4G WIFI传输协议	802.11b / g / n					
5G工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz					
5G WIFI传输协议	802.11a / n / ac					
SSID隐藏	支持					
速率	1200Mbps					
支持无线接入	100+					
2.4G无线功率	802.11b	11M	17 ± 2dBm	1M	19 ± 2dBm	
	802.11g	54M	16 ± 2dBm	6M	18 ± 2dBm	
	802.11n HT20	MCS7	15 ± 2dBm	MCS0	17 ± 2dBm	
	802.11n HT40	14 ± 2dBm		16 ± 2dBm		
5G无线功率	802.11a					
	802.11n HT20					
	802.11n HT40					
	802.11ac HT80	MCS9	13 ± 2dBm	15 ± 2dBm		
2.4G接收灵敏度	11M	-85dBm		1M	-94dBm	
	802.11g	-72dBm		-90dBm		

	802.11n HT20	-70dBm	-88dBm
	802.11n HT40	-68dBm	-86dBm
5G接收灵敏度	-74dBm		
	802.11n HT20	MCS0.	
	802.11n HT40		
	802.11ac HT80	-58dBm	-80dBm
2.4G EVM	802.11b_11M: -10dB ; 802.11g_54M: -25 dB ; 802.11n_MCS7: -28 dB		
5G EVM	802.11a_54M: -25 dB ; 802.11n_MCS7: -28 dB ; 802.11ac_MCS9: -32 dB		
频偏 (ppm)	± 20ppm		
接口 (LAN)	1个10/100/1000M 自适应LAN口		
接口 (WAN)	1个10/100/1000M 自适应WAN口		
状态指示灯	WAN灯 × 1 ; ,LAN灯 × 1 ; SYS灯		
功耗	<10W		
产品尺寸	86MM × 86MM × 35MM		
工作环境	正常工作温度:-20 ° C to 55 ° C ;		
	极限工作温度 : -30 ° C to 55 ° C ;		
	存贮温度: -40 ° C to 70 ° C ;		
	湿度 : 5% ~ 95% (无凝结)		