

烟囱外壁耐高温有机硅耐高温底漆/面漆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 烟囱外壁耐高温有机硅耐高温底漆/面漆 |
| 公司名称 | 山东群冈特种涂料有限责任公司 |
| 价格 | 20.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:鲸鱼 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室 |
| 联系电话 | 13355186924 |

产品详情

有机硅耐高温防腐漆

有机硅树脂、超细耐磨颜料及特种耐湿防腐填充料、添加剂、有机溶剂等组成。

性能：

可长期耐温，常温自干固化，底面配套，性能好，防腐蚀，耐化工蒸气，

耐水、耐候，并具有良好的装饰性。

颜色：银白，黑色其它颜色。

涂装要求：

- 1、要涂装的表面必须干净、无油污，无其它任何不抵抗高温的涂料。
- 2、良好的底材处理会促漆莫良好的附着力，并增加耐久性、耐热性等保护效果。

3、建议对钢铁表面进行喷砂处理，符合Sa2.5级除锈标准（Sa2.5级标准：彻底喷射磨料，完全除去铁锈及氧化皮，清除灰尘后钢面呈近白金属光泽，仅有微小斑痕）。

喷涂：

建议薄涂两遍，用有机硅耐高温漆专用稀释兑稀，漆：稀=1:0.2-0.3，兑稀至喷涂粘度。

刷涂：如刷涂费力，可酌情加入有机硅耐高温漆专用稀释剂。

烘干工艺：如需烘烤，将物件于180℃烘干1小时或达到高温后，表现优良性能。

施工注意事项：

- 1、在使用前必须搅拌均匀。
- 2、施工时不能将水、酸、碱等杂质混入漆中，以免影响油漆性能。
- 3、如需稀释，请用有机硅耐高温漆专用稀释剂，兑稀后的油漆不要倒入原桶。
- 4、本品为易燃物品，在贮存、运输、施工时远离火源，施工场所加强通风，烘烤设备应有鼓风装置。
- 5、底材温度高于露点温度3℃以上再涂装。
- 6、产品运输贮存防止日晒、雨淋、隔绝火源，远离热源。

包装规格：20kg/桶

山东群冈特种涂料有限责任公司位于嘉祥经济开发区济宁生物产业园内。生产的产品具有节能、环保性，年产高固含海洋涂料2万吨（1万吨船舶涂料、5000吨集装箱涂料、5000吨海洋工程防腐涂料），年产1万吨石墨烯重防腐涂料，5000吨水性防火涂料、5000吨汽车涂料、1万吨道路交通标线涂料，功能性丙烯酸树脂和功能性环氧树脂10万吨，项目全部投入生产总值达10亿元。近年来，公司不断改进经济发展方式，注重提高自我创新能力，加大科研开发力度，成功开发了十余个涂料类品种。同时积极构建技术创新平台，培育出一支具有自主创新能力的科研队伍，配置了较为完善的研发设施，用先进的技术手段推进企业发展。

企业遵循现代企业制度的要求进行组建，步入企业自主经营、自我约束、自我发展的良性发展。