

冷再生拌和站规格

产品名称	冷再生拌和站规格
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

稳定土拌和站的工作条件:

- 1、原材料应符合公路路面基层施工技术规范及有关标准中的要求。
- 2、原集料中的单个大颗粒（指碎石、卵石、砂颗粒）粒径不大于0mm。
- 3、土块应粉碎，使土块尺寸小于15mm。必要时，应先筛除集料中不符合要求的颗粒。
- 4、粉料应为干燥的粉状，不含杂质。
- 5、电源为三相四线制交流电压380V，负荷能力为250kVA，电压波动范围为AC380V ± 10%。
- 6、环境湿度：10度~+140度。
- 7、环境温度：-10~40 ° C。

稳定土拌和机从设备出厂到用户投入生产使用都有一个适应阶段，这个阶段用户也就是我们常说的磨合期，只有通过磨合期的使用才可以确保稳定土拌和机以后的正常生产，所以在对稳定土拌和机使用时，磨合期必须要认真的操作。其次就是稳定土拌和机的生产中，要经常对设备进行维护管理，让设备处于佳的工作状态，日常维修中及时检查存在的安全隐患，并加以排除，保证稳定土拌和机安全地工作。

稳定土拌合站系统的安全保护：

- 1.系统操作采用手动/自动的操作控制模式，冷再生拌和站规格，上手迅速，操作简单，直观明了。
- 2.系统采用现场总线控制模式，可实现三级操作功能：控制计算机执行、智能控制仪表单独执行、变频器面板手动操作执行，从而使设备具有三种操作安全保护模式，可靠性得以大幅度提高。

稳定土拌合站搅拌系统：

- 1.搅拌机轴承座与搅拌缸体脱离，永无污物渗入之忧，确保高度可靠，双电机驱动，动力强劲。
- 2.框架式底盘，强度大，安放牢固，不振动稳定性好。出料方向根据场地大小即可一字形布置又可L形布置，机动灵活。

冷再生拌和站规格由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司是从事“移动式稳定土拌合站,混凝土拌合站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事二手水稳拌合站，二手稳定土拌合站，移动式稳定土拌合站的厂家，欢迎来电咨询。