

DYC-Q40电磁真空带充气压差阀

产品名称	DYC-Q40电磁真空带充气压差阀
公司名称	郑州市动力机电设备有限公司
价格	620.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:DYC-Q40 材质:碳钢
公司地址	中国 河南 郑州市 南阳路孟砦北街2号
联系电话	86 0371 63839511/63836818 13803860977

产品详情

品牌	其他	型号	DYC-Q40
材质	碳钢	类型(通道位置)	直通式
连接形式	法兰	公称通径	40 (mm)
流动方向	单向	零部件及配件	线圈
用途	止回	形态	柱塞式
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标		

dyc-q型系列低真空电磁压差充气阀dyc-q型系列低真空电磁压差充气阀是安装在机械真空泵进气口上一种新型真空阀。其工作原理是机械泵电源和电磁阀线圈的电源接在同一电路上，当机械真空泵因工作需要突然停电、停止运转时，该阀利用大气压力使阀芯自动关闭，截止和真空系统相连的通道，同时向泵内放大气，防止机械泵油返回真空系统，起到了保护真空系统作用，有利于机械泵再启动。适用的工作介质为空气及非腐蚀性气体。

主要技术性能	
适用范围(pa)	105 ~ 102
阀门漏率(pa.l/s)	6.5x10-2
介质温度()	-25 ~ +40
开闭时间(s)	3

电源电压(v/hz)	220/50
安装方式	垂直

(图一) (kf)连接及外形尺寸(gb4982)

型号	通径(dn)	w	d	b	h	l	法兰标准
dyc-q16/kf	16	60	30	17.2	115	63	gb4982
dyc-q25/kf	25	70	40	26.2	130	67	
dyc-q40/kf	40	100	55	41.2	160	81	
dyc-q50/kf	50	110	75	52.2	195	85	/

(图二)连接及外形尺寸(gb/t6070)

型号	通径(dn)	d	b	h	l	n-d	法兰标准	
dyc-q16	16	60	45	75	63	4-m6	gb/t6070	
dyc-q20	20	65	50	80	67			
dyc-q25	25	70	55	90	67			
dyc-q32	32	90	70	100	75	4-m8	gb/t6070	
dyc-q40	40	100	80	110	81			
dyc-q50	50	110	90	123	85			
dyc-q65	65	125	105	147	92			
dyc-q80	80	145	125	147	102	8-m8	jb919	
dyc-q100	100	165	145	140	112		gb/t6070	
dyc-q125	125	200	175	185	121	8-m10	gb/t6070	
dyc-q150	150	220	195	211	138			jb919
dyc-q160	160	225	200	211	138			
dyc-q200	200	285	260	240	170	12-m10	gb/t6070	
dyc-q250	250	335	310	285	195			
dyc-q320	320	425	395	310	241	12-m12		