

辽宁F系列减速机 咸宁三六传动

产品名称	辽宁F系列减速机 咸宁三六传动
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：咸宁三六传动设备股份有限公司

三、减速机装置应用的注意点

1、减速机应稳固地设备在安稳水平的根底或底座上，排油的位置的油需要清理掉，而且冷却气体在循环流动。底部不稳固，运作时会引起振荡以及杂音的问题，也会对轴承和齿轮造成影响因素。当传动联接件有突出物或选用齿轮进行传动的时候，需要思考增加一些保护措施，输出轴上承受较大的径向承载时，需要选用加强的款式。

尽可能的不要选择钢性稳定的万向联轴器装置，因为该类联轴器设备假如运用的时候不妥当，会可能导致多余的承载变大，导致前面的问题破损状况出现，甚至可能导致输出的地方出现缝隙。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的公司。

蜗轮蜗杆减速机相比于齿轮减速机大的优点就是具有一定的自锁性能，当导程角<摩擦角时，蜗轮减速机机构能自锁。通常情况选用齿轮减速机时用户必须使用断电保护或者刹车电机，所以齿轮减速机就会选用带刹车的电机来达到停止的目的，但是不意味着停止，一点点的惯性还是有的。

什么是自锁呢？自锁的概念就是无论多大的力都无法启动，F系列减速机，无论多大的惯性，只要工作主动件停止运转，整机就可以刹车，蜗杆蜗杆减速机就具有这种自锁性能。齿轮减速机没有自锁性，齿轮

+蜗轮减速机也没有自锁能力，蜗轮减速机减速比1:30比及以上速比有可靠的自锁性，且减速比越大自锁性能越好。

摆线针轮减速机的油液泄露是摆线针轮减速机比较多见的问题之一，这也是一个令人头疼的疑问，如何地管制油液泄露也是咱们需要好好关注的。摆线针轮减速机回油是否流畅也是摆线针轮减速机油液泄露的一个主要原因。

回油畅流就是要使可能外渗漏的油能够比较顺畅地流回箱内去。假设，飞溅在油箱里面壁上的油液，得让其更快地流回箱里面的油池中，因此把摆线针轮减速机的箱盖里面的壁做成圆弧的样式。

辽宁F系列减速机-咸宁三六传动由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！