

2X-4型旋片式真空泵 合力。三环。励字

产品名称	2X-4型旋片式真空泵 合力。三环。励字
公司名称	郑州市动力机电设备有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	品牌:合力。三环。励字 型号:2X-4 材质:铸铁
公司地址	中国 河南 郑州市 南阳路孟砦北街2号
联系电话	86 0371 63839511/63836818 13803860977

产品详情

品牌	合力。三环。励字	型号	2X-4
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	真空获得设备	原理	真空泵
叶轮吸入方式	双吸式	流量	14。4 (m3/h)
转速	450 (rpm)	轴功率	0。55 (kW)
最大抽气量	0。24 (m3/min)	吸入口径	25 (mm)
排出口径	25 (mm)	功率	0。55KW
极限压力	0。06 (pa)		

2x系列旋片真空泵，从设计、制造工艺和材料选用都经过了较大的改革，全部采用风冷形式，与同类产品比较具有功率小、节省能源、寿命长、工作可靠、运转平稳、噪声低、消除排气油雾污染等优点。

该泵是用来对密封容器抽除气体获得高真空的基础设备，可单独使用，也可作为前级泵使用。可用于真空冶炼、真空焊接、真空浇注、真空干燥以及化工制药，电真空器件等工业的真空作业。可在环境温度5摄氏度至40摄氏度范围内和进口压强小于1330帕的条件下，允许长时间连续工作。

型号	抽气速率(l/s)	极限压力(pa)	进气口内径(mm)	电机功率(kw)	转速(r/min)	用油量 (l)	外型尺寸(mm)	重量(kg)
2x-1	1	6 × 10-2	16	0.18	700	0.1	320 × 250 × 210	16
2x-2	2	6 × 10-2	25	0.37	450	2	500 × 300 × 290	50
2x-4	4	6 × 10-2	25	0.55	450	2.4	510 × 317 × 307	63
2x-8a	8	6 × 10-2	40	1.1	450	4.8	580 × 380 × 460	84
2x-15b	15	6 × 10-2	50	1.5	450	2	720 × 440 × 515	149
2x-30a	30	6 × 10-2	63	3	380	3.2	900 × 640 × 630	257
2x-70	70	6 × 10-2	80	5.5	300	10	1090 × 780 × 870	495

