

# 东胜环氧树脂砂浆 环氧修补砂浆安建宏业施工简单

产品名称	东胜环氧树脂砂浆 环氧修补砂浆安建宏业施工简单
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	7.50/公斤
规格参数	安建宏业:水灰比1 : 3 : 16 ECM:用量 : 1700公斤/立方 兰州:包装 : 桶
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

## 产品详情

ECM环氧修补砂浆

产品简介：耐火、耐高温、耐酸、耐盐、耐碱

功能说明：适用于飞机跑道，公路桥梁，隧道矿井及有腐蚀环境中的混凝土构筑物修补

包装规格：20公斤/桶

产品性能：耐水、耐高温、耐酸、耐碱

适用范围：

耐火、耐高温，适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等的缺陷处理。

混凝土构筑物、楼梯踏步等坏损修补。

粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。

## 环氧砂浆

环氧树脂砂浆怎么施工转载请注明来源：福州提供的改性环氧水泥价格欢迎咨询当使用碳纤维加固和维护建筑物时，选择高质量的碳纤维布非常重要。此外，合理使用厂家碳纤维水泥也是保证钢筋工程质量的关键因素。总结高质量碳纤维胶粘剂的性能，我价格们将从哪厂家些方面来选自贡择好的胶粘剂。碳纤维因其强度高、耐腐蚀、耐久性好、重量轻、施工方便快捷、应用广泛，具有广阔的发展前景和经济高墙效益。与此同时，碳纤维材料的开发和生产日益精细化，这也促进了行业的发展。

环氧修补砂浆在浇筑初期，由于水化热的释放，表面引起相当大的拉应力，此时表面温度也高于温度，此时，模板的去除、表面温度的下降，不可避免地会导致温度梯度，从而增加--表面拉伸应力，与水化热应力叠加，再加上混凝土修补砂浆的干缩，表面的拉伸应力将达到很大的值，这将导致裂缝的危险。然而，在模板被去除后，轻质保温材料可以及时覆盖在表面上。

产品特点：

具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。

成本低，仅为环氧树脂砂浆30-50%。

操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。