

乌海石膏自流平砂浆 水泥地面找平砂浆安建宏业

产品名称	乌海石膏自流平砂浆 水泥地面找平砂浆安建宏业
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	25.00/袋
规格参数	安建宏业:加水量：22% AJ:用量：1.68公斤/毫米 兰州:包装：牛皮纸袋
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

产品详情

自流平水泥

技术数据：

- 1、大流动性，自动精找平地面。 三、特点：
- 2、快凝和早强，提高施工效率。
- 3、稠度低，容易施工。
- 4、适用于采暖地坪。
- 5、提高低层强度，防止开裂。

基层准备：

- 1、基面必须干燥、坚实、可承重、无尘、无裂缝、无不利粘结的残留物体。特别是基层的缺陷：凸起、凹陷、裂缝、油污、浮尘等必须处理和修补。根据基层情况进行打磨，研磨或喷丸处理。然后用吸尘器吸尘。

2、具体良好的抗拉强度和抗压强度。

3、检查基面平整度及含水量，水分含量《4%（CM法）：水分含量高的基层需采用防水材料处理。特别对于新混凝土砂浆基层或底楼基层，推荐必须检查其水分含量。

4、使用多功能界面剂后需达到表干状态，并且无积液方可进行自流平铺设。

施工：

1、底涂已被基层吸收，达表干状态时（底涂施工后2-6小时），开始自流平施工。

2、在容器中加入6-6.5升清水（注重强度）或6.5-7升清水（注重涂布率），然后慢慢加入一包自流平，用搅拌机搅拌至均匀无团的浆状，让其熟化约二分钟，再短暂搅拌一次，浆混合料倒出，均匀的铺开，用专用的齿口刮板批刮以控制厚度。刚涂好的混合料要防止受阳光直射和强风。通风不足或低温对干燥时间延长有明显影响。

3、在自流平初凝前，用消泡滚筒滚扎地面以排除混合时带入的空气。

4、铺设施工间隔在10-15分钟以内为好，以使相接界线平整。

5、如施工中需要铺设多层自流平，在每层间需要用多功能界面剂进行底涂（前一层干燥24小时后），保证施工质量。

扁鹊的医术

魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位好呢？”

扁鹊答：“长兄好，中兄次之，我差。”

文王再问：“那么为什么你出名呢？”

扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去；中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明，名气因此响遍全国。”

【小故事大道理】：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。