

实木烤漆门，实木复合烤漆门。木质防火门。免漆门

产品名称	实木烤漆门，实木复合烤漆门。木质防火门。免漆门
公司名称	乐豪木业
价格	1050.00/套
规格参数	安全等级:ABC级 产地:北京 质量等级:合格
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京市朝阳区沙窝工业区
联系电话	400 699 3166 13811580891

产品详情

安全等级	ABC 级	产地	北京
质量等级	合格	风格	各种风格
产品类别	整套门	类型	家居门
门框板材厚度	42厘米	门框最大尺寸	2100---900厘米
品牌	乐豪	品种	各种工艺门
使用范围	跟客户需求定做	颜色	各种颜色
制作工艺	流水线制作	木材质	各种材质
材质	实木复合		

厂家直销实木门，实木复合门，防火门，免漆门。本公司是专业生产木质门的厂家。有上百种风格。可来图加工。价格合理。欢迎新老客户来厂考察。

质量稳定，风格独特，简约大方，高贵典雅，各项指标均达到国家质量标准。具有防蛀，无毒，无辐射等优点。环保健康，

我厂专业生产实木雕花门。实木门，实木复合门，工艺为烤漆工艺，木门性能稳定：优质木门具有不变形，不收缩、不翘曲、不裂变、防潮、抗干燥的特点。我厂诚招全国代理商，混油系列最低680，清油系列最低780，乐豪木业一直本着“诚信务实，精益求精”的经营理念，坚持“信誉至上、质量第一、用一流的服务奉献客户” 联系人；吴辉。13811580891

产品描述

一、公司的木质门是以优质杉木和高强度密度板为基材的实木复合门。100%保证门的门扇表面采用的是850的高强度密度板（850是指这种板子一立方的重量是850公斤，密度越大，分子结构结合越紧密，其强度和韧性肯定越好，越不易变形）；门扇内部结构采用优质杉木做为主料，达到含水率小于7%要求，符合国家木质门标准wb/t1024-2008要求，性能稳定，不易变形。

二、性能符合国家木质门标准wb/t1024-2006要求，线条更流畅自然、木纹更清晰逼真、光泽度更细腻亮丽，红木、白水曲柳、黑胡桃、泰柚等各种颜色可供君选择。

三、方便快捷的快装套购买回去之后直接组合即可放入门洞。公司的门套同样是以优质杉木和高强度密度板为基材的实木复合门套。

四、公司的装饰线条，是用1.2--1.8公分厚的850度高强度密度板制成的，拿在手里非常厚实。

五、公司的门挡条是高强度密度板，宽4.5公分，上面自带密封条，临时固定门挡条虽然在安装上多了一个环节，但是更具兼容性，因为人的不稳定因素有很多，在实际安装的时候很有可能出现失误，间隙计算错误、缝隙过大等问题时有发生，出现这个问题不要紧，本公司的门挡条将充当调整和兼容的角色，助您完美完成安装工作。

六、门玻璃，带玻璃的门，玻璃厚度为5-6mm厚。公司不发玻璃，因为玻璃属于易碎品，请您在您本地购买，一般玻璃的价格为30元/平方，很便宜。我公司主要是不想因为万一长途运输导致玻璃损坏而影响了彼此的心情，毕竟装修是件高兴的事情，为了爱，为了生活，请彼此多一份理解，在这里谢谢您。

七、门最容易受损的位置就是四周，公司的门以燕尾槽封边专业处理，保证不开胶不变形不起泡。

八、科学合理的设计、浑然天成的组合，保证产品各部件结合紧密，门扇、门套、墙体衔接自然，天衣无缝。

生产流程：

- 一、质检：各道工序先自检，检验员再巡检，总检验合格！
- 二、包装：三层包装，保护膜+pe泡沫板+纸箱【牢固，有效防止长途运输破损】！
- 三、运输：专业大型物流运输公司合作【货运全国】，确保到货时间和服务质量！

安装流程

- 一、在平整的地面安装门套，将门套的横框与两块竖框用长铁钉固定，保证两块竖框互相平行，并且很横框垂直，然后将门套翻个面，在另一面也用铁钉固定好。
- 二、将组装好的门框放入门洞，要保证门框整体与地面垂直，并用铁钉和木楔把门框与墙体固定紧密，然后将门扇装入门框，并将合页等依次装上。
- 三、将裁量好的门套线依次装上，然后装上密封条。

附注：

1、当你有购买需要时，我公司的客服人员会把专门的订货单传给您，您只需填写相应的内容即可，订货更简单、更省心。当你装门遇到困难时，请联系公司的客服人员，他将帮您解决所遇到的困难，让您更加的省心。

电话13811580891