

防水材料公司 无锡防水材料 先声材料

产品名称	防水材料公司 无锡防水材料 先声材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

自粘防水卷材注意事项

- 1、铺贴PVC防水卷材时，应注意施工环境温度，卷材使用温度-5 以上。采用满粘法施工时，卷材使用温度只能在5 以上。
- 2、铺贴PVC防水卷材时，特殊部位应做附加层。
- 3、要注意施工保护，每日施工结束前应将卷材临时固定，以免被风吹起。
- 4、防水层的施工应在上道工序结束后进行，不得交叉施工。如需在铺设好防水卷材的屋面上安装设备，应在设备基础部位作附加层处理，如需在防水层上高型盖屋，需经对防水层验收合格后进行。

如何发挥防水卷材的作用？

选用防水卷材时不光要注意质量的好坏，还要与不同的建筑相匹配，做好施工注意事项，施工

可操作性。这样才能发挥防水卷材的效果

防水卷材的物理性能要好

物理性能如抗拉强度，断裂伸长率，不透水性，耐高温度柔性，防水材料公司，耐自然老化性都能达到国家规定的指标。此外，还有施工可操作性，也就是说简单方便，不产生伤害施工的气体，无锡防水材料，并且与其他防水材料相比优点多，缺点少。这样的材料当属好材料。

对建筑部位适应性好

防水卷材的类型不同，对不同建筑部位的适应能力也有所强有所弱。卷材用于铺贴大面积的防水部位，施工快，容易保证质量。但用在卫浴间防水就失去用武之地，而防水涂料而是得心应手的好材料。刚性防水卷材用在结构稳定，没有颤动变形的部位，如地下室墙体和底板防水作为一道防水尚可，但若用于桥梁和大跨度屋面防水，效果就较差，笨重而且浪费材料。

材料性能应得到充分发挥

不同的防水卷材都有自己的长处和缺陷，使用中应用其长，避其短。如高密度聚乙烯土工膜，柔性差，很难用在屋面防水。但它强度大，抗根穿刺能力强，幅面可达7m宽，又可焊接合缝，这些长处正好用在面积广阔的垃圾掩埋场及河渠湖塘的防水，是别的材料不可取代的。水泥基丙酸防水涂料性能不如聚氨酯涂膜，但是丙x烯酯涂料可以在潮湿基层上施工，而聚氨酯涂料则不能。

与建筑物重要程度相匹配

高的价位的SBS改性沥青防水卷材和三元乙丙橡胶防水卷材，用在一二级建筑是好材料，用在低档的建筑上则是“材”材料。如建筑工棚，短期仓库，救灾棚屋等，一二年后拆除，使用好材料是浪费。

注意施工可操作性

有些防水卷材物理性能很好，但是很难施工操作。如反粘卷材，很难使接缝密封，粉状材料很难摊铺均匀、露、撒播更难成封闭。

城市建筑防水工程的材料与技术，在设计与使用上，要尽量减少或限制化学防水材料的使用，在满足建筑防渗漏水要求的同时，应充分重视建筑物的透气性与调湿功能，增加居住的安全健康和舒适度，保持城市自然生态良性循环，建筑防水材料，促进城市与自然环境的和谐发展。

快速化的工业与城市发展，推动了经济迅猛发展，同时，也损害了自然生态系统，城市与自然越离越远，难以和谐发展，由此产生的经济社会发展、自然环境保护、生存与健康等社会民生问题也越来越突出。

防水材料公司-无锡防水材料-先声材料(查看)由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。先声材料——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花台区铁心桥大街36号，联系人：邱总。