

引领自动化 天津超声波清洗 天津超声波

产品名称	引领自动化 天津超声波清洗 天津超声波
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

产品详情

超声波清洗机的高压冲洗

超声波清洗机的高压冲洗主要是高压射流技术在清洗上具体应用，其国外已经使用比较广泛，我国已将高压冲洗应用于船舶除锈和清除船体外部沾附的海生物，铁路机车车辆修理部门已开始应用高压冲洗去清洗转向架及车底部，所获效果甚好，除了能清除污垢外，铁锈、旧漆层等都能被冲洗下去。

超声波清洗机的高压冲洗的一个特点是否以采用普通的清水作为清洗介质，而且否以不必加热。为了减少对环境的污染和节约用水，天津超声波清洗机，否通过一套废水循环处理装置将污水净化后反复使用。高压水冲洗的成本是比较低的。

超声波清洗机的高压冲洗对于供液系统(主要为泵及其驱动机构)和输液系统(主要为高压管道及其连接装置)的要求较高。此外，必须指出，高压液柱或者水柱在近距离内对人体有伤害作用，果而在操作时应注意安全消费。

超声波清洗机选择清洗液时需要考虑的因素

超声波清洗机选择清洗液时需要考虑的因素

清洗效率：选择有效的清洗溶剂时，一定要作实验。如在现有的清洗工艺中引入超声，所使用的溶剂一般不必变更；

操作简单：所使用的液体应安全无毒、操作简单且使用寿命长；

成本：廉价的清洗溶剂的使用成本并不一定。使用中必须考虑到溶剂的清洗效率、安全性、一定量的溶剂可清洗多少工件利用率等因素。当然，所选择的清洗溶剂必须达到清洗效果，并应与所清洗的工件材料相容。水为普通的清洗液，故使用水基溶液的系统操作简便、使用成本低、应用广泛。然而对于某些材料以及污垢等并不适用于水性溶液，那么还有许多溶剂可供选用。

超声波清洗机的日常维护

- 1、电源:使用符合设备规格的电源及电源线，用户方的电源回路中必需装设于清洗机的空气开关以在需要的时候切开清洗机电源;
- 2、接地线:本司生产清洗机机体及发生器都会在其电源引线上配有的接地线，并有明区分于其它电线的特征，因为本设备与水、腐蚀性(溶胀性)液位接触，易引起漏电，天津超声波清洗，请按安全要求接好接地线;
- 3、设备采用不燃性洗净剂，切勿采用物质作洗净剂，设备的使用在必需确保远离有物质的场合，用户特殊情况下必需采用某些物质时，天津超声波，必须洽询本司确认安全，并做好相应的安全防护措施;
- 4、洗净槽中无液或液位不足都会对设备造成不可逆转的破坏，使用时必需确保槽中注入足量的洗净液，否则相关的电热器、泵、超声波震子都可能损坏并可能引起火灾及人身伤害;
- 5、电气控制箱及相关电气组件等注意不要溅入水，并远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等;
- 6、设备异常时请及时与我司联络或停止电源后由有经验的电工进行检查;
- 7、要清洗的工件请用有支脚的洗篮或挂具装挂好，置入槽中洗净，禁止将工件直接置入槽底进行洗净，否则可能引起工件及缸底的损伤;

8、设备作业时，机体内可能存在高温、高压、电气组件端子表面带电、传动机构的运动、压力突动等可能的引起人身伤害的因素，工作时请勿打开机壳，以免在无防护条件下作业；

9、设备长期不用时，请放出洗净液，干燥内槽及表面后用薄膜保护好，以防止设备的腐蚀老化加快；

10、保持设备工作场所的通风、干燥、洁净，天津超声波清洗设备，有利于设备的长期运转及优化工作环境条件；

11、洗净液过于肮脏时应及时处理，定期清理清洗槽、贮液槽内污垢，保持洗净槽内及外观的洁净，可提高洗净槽的耐用性

引领自动化(图)-天津超声波清洗-天津超声波由天津市引领自动化科技有限公司提供。天津市引领自动化科技有限公司是从事“全自动通过式超声波清洗设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程经理。