

# 台前下压式防火锁原理 河南兴元

产品名称	台前下压式防火锁原理 河南兴元
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

如何挑选好门锁看锁具表面处理 锁具表面处理大致分为电镀、喷涂和着色三种，锁具通过表面处理在产品表面形成一层致密保护膜，起到防腐和防锈的作用，让锁具更加美观耐用。致密保护膜也是衡量锁具质量的标准，质量好的锁具，下压式防火锁原理，多采用电镀处理，镀层细腻

光滑，均匀适中，色泽鲜艳，无气泡、生锈及氧化迹象。如天奴五金的产品都是经过层电镀工艺和道的抛光工艺，48小时中度盐雾测试或200小时的低度盐雾测试，保证产品表面不因使用和时间流逝在上面起斑点和氧化生锈。

### 防火锁

防火锁主要用于防火门，分为2大类，1类为普通防火锁，主要用于锁闭和开启防火门，另1类为特殊防火锁(俗称：消防通道锁)，主要用于应急通道逃生，起到保障人员安全。

本产品通过消防局消防检测可在953 高温下开启

本产品安装于钢质、木质防火门上，可用于各种船舶、商场、住宅楼宇、医院等建筑体系内的防火门

通过国家固定灭火系统和耐火构件强制检测，并颁发质量检验报告。

锁体为内装式，具有单锁头或双锁头结构。

## 防火锁型报警逃生门锁产品机械性能

- 1、长度1米，适合门宽63CM以上，门高220以下；
- 2、长度65CM，适合门宽63CM以下，门高220以下
- 3、门高超常规，需要定加长杆，或单开的锁加双门器
- 4、耐火极限：960oC，大于72分钟
- 5、使用寿命：>100000次
- 6、推杠推力：<70牛顿
- 7、门外抗拉力： 9900牛顿
- 8、门内抗推力： 9900牛顿
- 9、锁舌关闭力：<20牛顿
- 10、锁体重量：横式推杠型2.5公斤
- 11、锁体重量：天地门式推杠型3公斤
- 12、报警声：100分贝的蜂鸣报警声
- 13、信号输出：常开常闭信号

台前下压式防火锁原理-河南兴元(在线咨询)由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火门，郑州钢质隔音防火门，常开式防火门的厂家，欢迎来电咨询。