

# 绿滨垫厂家 绿滨垫大型生产厂家

产品名称	绿滨垫厂家 绿滨垫大型生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.20/平方米
规格参数	品牌:瑞宏丝网 材质:镀锌, 锌铝合金 产地:安平
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

兴水利、除水害历来是治国安邦的大事，现如今的水利已从以往改变自然、征服自然转化为“重在保护，要在治理”的思路，它要求的是实现工程所需防护性能的同时还要大化的保护自然资源，而传统的水利刚性防护模式显然已不能完全实现，绿滨垫正是契合这一理念的新型柔性防护材料，并且在通过实践中的使用，越来越被人们认可。现在绿滨垫已经成为水利工程改造中常用的一种产品。

绿滨垫护坡是一种生态方式，绿滨垫一定是绿色的吗，不是的，那种绿色的是覆塑pvc/pe的，绿滨垫只是名字,热镀锌的和镀高尔凡的光丝也经常用到，绿滨垫是近几年河道护坡工程常用的一种产品，尤其是东北三省那边，我们供过的吉林延吉、辽宁盘锦、黑龙江七台河都是用的这种绿滨垫，绿滨垫搭配固滨笼使用起来性能更佳！！！！

绿滨垫的用途：

主要用作水利堤防、海曼、河道、岸坡、路基边坡护坡和防冲刷结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。

绿滨垫由各种网孔规格的格宾网片按照ASTMA975-97规范组装而成。工程现场填充石料组装形成柔性的、透水的，整体的支挡结构，用于生态防护工程。网丝采用高镀锌钢丝或者10%铝锌合金钢丝，如果环境条件比较恶劣，污染比较严重，可以在钢丝的表面涂塑(PVC),以增强网丝的抗腐蚀性性能。

绿滨垫的常用规格：

1常规的丝径有：2.0mm ,2.0mm ,2.5mm ,2.7mm, 3.0mm , 3.4mm, 3.8mm, 4.0mm

2常规的网孔：6\*8cm, 8\*10cm, 10\*12cm, 12\*15cm, 16\*18cm

3常用的规格：4\*1\*0.17m, 4\*1\*0.3m, 2\*1\*0.3m, 6\*2\*0.3m网箱的长宽高

尺寸可根据客户的实际需求定做

绿滨垫的特点:

- 1.绿滨垫的柔性结构:抗暴雨、水冲刷，无结构接缝，适应变形，整体结构有延展性，用于护坡、护滩。
- 2.绿滨垫具有良好的透水性优势:可排水固结，可与河岸性防护垫配合使用。坡地种植绿色植物能增加景观效果和绿化效果。网眼的孔径应小于填充的石头，以防止移除。
- 3.绿滨垫的超强耐腐蚀性:表面防腐处理的低碳钢丝可以提高河床边坡的稳定性。提供河岸糙率系数的预定值，不扭曲护坡、护岸绿化和生态保护、河道开发和治理的绿色河岸垫层
- 4.绿滨垫有绿化作用：是将绿滨垫表面覆盖一层土或天然沉积物，可以生长出青草等绿色植物，既保护了河流，又绿化了环境。树木杂草等植物可以通过铁丝网生长，既可以固定石头，又有助于绿化环境，利用绿色植物固定土壤，防止山坡石漠化。
- 5.绿滨垫可以改善水质:绿滨垫中石头之间的孔隙为水流创造条件，为了实现水与土壤的自然交换，创造水中生物和微生物的生存环境，从而增强水的自净能力，保护和改善水质。

朋友们，如果您想了解这方面的知识或者是有这方面的需要，那就请来电咨询我吧，期待您的来电，真诚与您合作。