

中央空调清洗服务企业资质证书申报 风机盘管的清洗工艺流程

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 中央空调清洗服务企业资质证书申报 风机盘管的清洗工艺流程 |
| 公司名称 | 广东昊霖企业管理有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号 |
| 联系电话 | 17707584459 17707584459 |

产品详情

风机盘管清洗工艺

(1)、风机盘管的清洗工艺流程：

拆下风机盘管表面的护板，并拔下电源。

用改锥卸下风机盘管的后盖板及涡轮风机。

【广东昊霖企业管理有限公司】

中央空调清洗服务企业资质证书申报 风机盘管的清洗工艺流程

3

将配比浓度为5%-10%的碱性翅片清洗剂，用压力喷枪喷洒在机组
盘管组件的铝翅片上，待翅片内部的灰尘和污垢与清洗剂充分反应
清出后，再用大量清水喷洒铝翅片，将药液及污垢完全冲洗干净，
观察盘管组件翅片表面已清洗干净无污垢属合格。

清洗机组冷凝排水槽内的污垢，主要采用湿布加清洁剂将排水槽擦

拭干净，并在排水槽内加一片杀菌灭藻片，后试冷凝水下水管通
是否通畅，防止堵塞溢水。

采用吸尘器、清扫刷将风机叶轮表面和蜗壳内部的尘土清扫干净。。

拆下风机盘管中空气过滤器上的金属过滤网，采用清水加碱性洗涤剂清洗干净，晾干后重新装回。

将风机盘管复原、接电试运转，检验合格，粘标签。

(2)、特殊情况的处置：

将风机盘管拆卸下来，沿进水管线方向倾斜 60° — 90° 角度

将事先按配比配好的清洗溶液，经过量筒和漏斗倒入风机盘管的进
水口，直到溶液注满为止；

静置5分钟，待化学反应结束后，将废液倒入预先准备的中和箱内

中和无害化后处理

用清水处理进出口管道后清洗完毕