

30公斤大小中型不锈钢洗脱两用机 工业全自动医院卫生隔离式洗衣机

产品名称	30公斤大小中型不锈钢洗脱两用机 工业全自动医院卫生隔离式洗衣机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:八达 产地:泰州 规格:30公斤
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

医用洗衣机是医院洗涤设备的一种，采用卧室滚筒型,工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长。医用洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠。医用洗衣机采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。医用洗衣机用于服装厂，水洗厂，宾馆，酒店，医院，工矿企业等。

医用大型洗衣机是工业洗衣机的一种又被称作为医用洗衣机、医院用洗衣机。顾名思义就是应用于各个医院又或者医疗卫生机构的容量大于20公斤以上的洗衣机产品。那么医用大型洗衣机如何选择，价格及市场报价又是怎样的呢？本文立净为您逐一介绍！

目前市场中的医用大型洗衣机主要有类型、容量两种之分，按照类型其可分为半自动卧式工业洗衣机、全自动洗脱机、卫生隔离式洗脱机，按照容量其有20公斤、30公斤、50公斤、70公斤、100公斤等类型的。那么对于您来说该买哪种类型又或者容量的所依照的根本依据就是您的使用需求。使用需求情况将决定您所选择的医用大型洗衣机类型，就比如您选择其是用于一般病房卧具布草的清洗，那么即可选择半自动卧式工业洗衣机也可选择全自动洗脱机（资金预算充足就买全自动洗脱机，预算有限就买半自动卧式工业洗衣机），而若您选择其是用于传染病房卧具布草又或者手术服等其它带有重菌、带传染性病菌的布草清洗，那么当选具备隔离洗衣机功能的且能够防止布草出现交叉感染的卫生隔离式洗衣机。使用需求情况决定您选择的医用大型洗衣机容量，布草需求大就应选择处理能力更强的大容量型的，需求小就选择小容量型的。关于具体该买何种容量大小的，您可通过这个公式（单布草重量×总洗涤数量÷工作时长=单小时布草洗涤量）来进行换算，获得的具体数据是多少那么就买多大又或者稍大容量的医用大型洗衣机即可。就比如您的医院有200个病床，每个病床的布草重量为2.5公斤，您期望在8个小时内处理完这些布草。那么公式就是这样的（ $2.5 \times 200 \div 8 = 62.5$ ），依据这个洗涤量您即可选择70公斤的同时也可选择100公斤。医大型洗衣机价格取决于您所选择的洗衣机类型及容量，往往自动化程度越高、功能越齐全、容量越大、处理能力越强的价格就越高。论类型，卫生隔离式洗脱机价格要高于全自动洗脱机及

半自动卧式工业洗衣机。

医院内被清洁的所有布草包括病员服装、病房床单被套、手术布巾、医务人员工作服等。医院洗衣房设备的相关要求，要比其它洗涤行业的要求高，为医院提供可能被污染布草进行洗涤和消毒服务的设备。洗涤流程分为分检、洗涤、烘干、熨烫、修补、折叠等六个程序。因为医院洗衣房承担着整个医院织物的洗涤，并且这些织物污染程度不同，使用者的情况也不同，所以是一项非常复杂的事情。就着重介绍如何开展中小型医用洗涤设备选型工作，社区卫生院医用烘干机价格性能。

我们大家都知道对医院布草的感官指标要求是外观整洁、无水渍、无污渍。无异味、无异物、无破损。医院洗衣房设备应严格按功能分区，包括污染区（清点、分类、清洗和污车存放处）和清洁区（烘干、熨烫、修补、折叠、储存、发放以及洁车存放处），两区应有实际隔离屏障，应有明显标识。随着健康医疗洗涤范围还将扩大到更多领域，市场规模仍会持续扩大，无论从设备、化料还是洗涤流程都对规模化有着比较大要求，标准化和集中化将会成为未来发展的方向。上一次详细讲解了医院洗涤设备中的全自动医用洗衣机，给大家介绍一下全自动医用烘干机。

目前市场上医院用烘干机常用的加热装置是电加热器，蒸汽加热器和燃气加热器三种。电加热器由电功率确定，燃气加热器在燃烧器大小及燃气品种确定，单位时间里产生的热量是衡定的。无论什么形式的加热器，归根结底是要以单位时间里产生多少热能来衡量热功率的大小。而蒸汽式加热型号的医院用烘干机的散热器提供的热量就比较复杂，除了与蒸汽加热器排管数量材料有关，还和蒸汽压力和流经加热器的风量和温度有很大的关系。如果蒸汽压力大，则蒸汽加热器排管表面的温度就高，产生的热量也就多，反之就少。我们在采购医院洗衣房设备需要根据具体情况选择适当型号的医用烘干机。烘干容量以及热源是关键指标。

医院用烘干机为箱柜式结构，由内置不锈钢滚筒、散热器、焊接外壳、电机、抽风机、电器部件、传动部件等组成。散热器顶置，抽风机安装在机器底部，将热量均匀自上而下至内胆滚筒中，滚筒作正反转运转，使布草均匀受热，湿气排出机外，达到烘干效果。医用烘干机效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。结构合理、效率高、噪音低、安全可靠。烘干后的布草，手感蓬松柔软。医用烘干机具有以下特点：用途是烘干洗涤脱水后各类织物。内胆滚筒采用优质304不锈钢材料制作，耐腐蚀性能高。电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。医院烘干机的控制面板选用触摸屏控制器和按钮控制器，自动定时自动开停，性能更为稳定，控温更加准确。采用电脑自动控制装置，仅需通过操作电脑控制面板，设定调节好烘干温度、烘干时间，冷却时间即可自动完成整个烘干过程。医院烘干机可根据烘干要求配置不同的烘干温度和烘干时间，实现烘干自动化。在设定烘干温度的时候，一定要注意，不是温度设定越高，烘干机的工作效率就越高。一般情况下，建议设定温度在70度。这样节约能耗，而且能够确保烘干消毒的效果。以上详细讲解了中小型医用洗涤设备型号配备方法，社区卫生院医用烘干机价格以及机械性能。