

30公斤医用洗衣机 医院用50kg全自动水洗机 洁净室用隔离式洗脱机

产品名称	30公斤医用洗衣机 医院用50kg全自动水洗机 洁净室用隔离式洗脱机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:八达 产地:泰州 规格:30公斤
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

医院内被清洁的所有布草包括病员服装、病房床单被套、手术布巾、医务人员工作服等。医院洗衣房设备的相关要求，要比其它洗涤行业的要求高，为医院提供可能被污染布草进行洗涤和消毒服务的设备。洗涤流程分为分检、洗涤、烘干、熨烫、修补、折叠等六个程序。因为医院洗衣房承担着整个医院织物的洗涤，并且这些织物污染程度不同，使用者的情况也不同，所以是一项非常复杂的事情。就着重介绍如何开展中小型医用用洗涤设备选型工作，社区卫生院医用烘干机价格性能。

我们大家都知道对医院布草的感官指标要求是外观整洁、无水渍、无污渍。无异味、无异物、无破损。医院洗衣房设备应严格按功能分区，包括污染区（清点、分类、清洗和污车存放处）和清洁区（烘干、熨烫、修补、折叠、储存、发放以及洁车存放处），两区应有实际隔离屏障，应有明显标识。随着健康医疗洗涤范围还将扩大到更多领域，市场规模仍会持续扩大，无论从设备、化料还是洗涤流程都对规模化有着比较大要求，标准化和集中化将会成为未来发展的方向。上一次详细讲解了医院洗涤设备中的全自动医用洗衣机，给大家介绍一下全自动医用烘干机。

目前市场上医院用烘干机常用的加热装置是电加热器，蒸汽加热器和燃气加热器三种。电加热器由电功率确定，燃气加热器在燃烧器大小及燃气品种确定，单位时间里产生的热量是衡定的。无论什么形式的加热器，归根结底是要以单位时间里产生多少热能来衡量热功率的大小。而蒸汽式加热型号的医院用烘干机的散热器提供的热量就比较复杂，除了与蒸汽加热器排管数量材料有关，还和蒸汽压力和流经加热器的风量和温度有很大的关系。如果蒸汽压力大，则蒸汽加热器排管表面的温度就高，产生的热量也就多，反之就少。我们在采购医院洗衣房设备需要根据具体情况选择适当型号的医用烘干机。烘干容量以及热源是关键指标。

医院用烘干机为箱柜式结构，由内置不锈钢滚筒、散热器、焊接外壳、电机、抽风机、电器部件、传动部件等组成。散热器顶置，抽风机安装在机器底部，将热量均匀自上而下至内胆滚筒中，滚筒作正反转运转，使布草均匀受热，湿气排出机外，达到烘干效果。医用烘干机效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。结构合理、效率高、噪音低、安全可靠。烘干后的布草，手感蓬松柔软。医用烘干

机具有以下特点：用途是烘干洗涤脱水后各类织物。内胆滚筒采用优质304不锈钢材料制作，耐腐蚀性能高。电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。医院烘干机的控制面板选用触摸屏控制器和按钮控制器，自动定时自动开停，性能更为稳定，控温更加准确。采用电脑自动控制装置，仅需通过操作电脑控制面板，设定调节好烘干温度、烘干时间，冷却时间即可自动完成整个烘干过程。医院烘干机可根据烘干要求配置不同的烘干温度和烘干时间，实现烘干自动化。在设定烘干温度的时候，一定要注意，不是温度设定越高，烘干机的工作效率就越高。一般情况下，建议设定温度在70度。这样节约能耗，而且能够确保烘干消毒的效果。以上详细讲解了中小型医用洗涤设备型号配备方法，社区卫生院医用烘干机价格以及机械性能。

借此机会，和大家共同分析医院洗衣房设备具体分工：1) 全自动医院洗衣机，行业里面也会叫全自动洗脱机，这种设备有洗涤、脱水两大功能合并组成，是一种智能化洗涤设备，用于医院行业已经数年之久。由于可以提供数十套洗涤程序的预先设置，从而能够让使用者一键启动，无需和以往半自动医用洗衣机一样看守洗涤，很大程度上节约了使用者的时间；2) 医院烘干机，本机的重点工作就是对洗涤、脱水后的医院白大褂、病人衣服、包布进行快速烘干 医用烘干机使用微电脑控制一键启动，通过烘干机顶部散热装置散发热量，经过潮湿的布草时能够通过烘干机底部抽风机排除蒸发的水分，从而快速对布草进行烘干、任务。3) 医院床单烫平机，这台设备主要为洗涤、脱水后的床单、被套进行烫干、熨平工作。在没有烫平机之前，一般都是洗涤之后的床单晾晒到外面，需要比较大的地方才能全部晾完，问题是遇到阴雨天根本无法及时晾干布草，导致医院不能及时的为病人提供干净的床单。烫平机的出现完全解决了这个问题，不再受天气影响，可以随时烫平使用。

医院洗衣房设置清洁区和污染区，设置全封闭式实质性的完全隔离屏障，使用过的布草只能通过卫生隔离式医用洗涤设备进入污染区。在污染区进行收集、分拣、洗涤和，在清洁区进行烘干、熨烫、折叠、储存和发放。在污染区靠近医院洗衣机的位置应设置化料库，使投料距离短，减少建造成本；为防止感染织物对工作人员和其他织物的污染，提高感染织物洗涤效率，可在污染区单独设置一间重污染洗涤间；规定孩子用的感染织物必须单机单洗，因此可在重污染洗涤间设置至少2台小载重的感染织物医院洗衣机和2个以上清洁浸泡池，浸泡池主要针对不耐热的感染织物进行先；医院洗衣房设备的辅助用房：包括空压机房、空调机房、新风机房、排烟机房和排风机房]。空压机的主要作用是全自动医院用洗衣机的起、停、进排水、加热输送气源或气动动力。同时需设置空调及新风系统，在排烟机房还应设置湿式绒毛收集器，防止织物绒絮从洗衣房排出污染院区空气，此外在污染区还应设置空气设施。基建的时候就需要注意要点：结构布置宜采用框架结构，因洗衣房内部大型医院洗涤设备较多，工作流程较为固定，该结构更方便内部设备的灵活布置；操作环节区域，宜按工作流程分区设置，且清洁和污染各区域内部不宜设置隔断墙，因各区域的织物传递均需通过洗衣推车进行运送，隔断的减少为洗衣推车的停放提供了更大的使用空间；尽量引进全套的自动化设备，不仅可以减少人工，也可提高工作效率，是未来洗衣房建设的发展方向；设计医用洗涤设备位置摆放时应注意，全自动医用洗衣机摆放间距至少要预留1米，方便日常维护和维修，洗衣机投料处至少预留1.5米距离方便布草的装卸；医院烘干机可并排紧密布置，机身背部至少留1m距离的检修空间。

那么，医院合理选择什么型号的全自动医院用洗衣机、医院用烘干机才能够满足医院日常洗涤工作，我觉得需要注意的以下机点事项：医院用洗衣机是自带清洁功能设备，不同的医院使用不一样型号的医院用洗衣机，就比如一家社区医院，床位数量不多，那么只需要选择小型医用洗涤设备就可以完成洗涤任务。计算很简单，比如卫生院床位数量50张，每床计算布草重量为2公斤，50床也就是100公斤，医院工作人员上班时间一般为8小时，公式如下： $100\text{公斤}/8\text{小时}=12.5\text{公斤}$ ，也就是说医院采购一台15公斤的医用洗衣机就能满足的布草洗涤任务了。提醒大家，选择医用洗衣机一定要到正规的生产企业购买，查看该企业是否能够提供正规的手续，我荷涤医用提供全国统一销售，以上15公斤医用洗衣机出厂价为1.8万元，提供全国大部地区送货上门服务。

