

生物制品厂喷雾干燥塔布袋除尘器改造

产品名称	生物制品厂喷雾干燥塔布袋除尘器改造
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

生物制品厂喷雾干燥塔布袋除尘器改造

生物制品厂喷雾干燥塔布袋除尘器的改造设计安装解决了原有水浴除尘器排放不达标的问题，并且使物料回收，带来了很大的经济效益。

喷雾干燥塔除尘器改造要求：拆除原有水浴除尘器，在引风机前端安装布袋除尘器，将粉尘收集，保证后面光氧催化除臭设备的正常运行。

喷雾干燥塔除尘器改造方案：

总体配置：

- 1、风机出风口后的烟气管路上安装有测温装置。
- 2、设备锥体上安装有电加热装置，必要时开启，防止锥体温度下降而结露。

3、除尘设备外壳上有10cm保温，防止设备温降太大而结露。

应对措施：

1、布袋除尘器投料运行前需满足2个条件：干燥过来的烟气温度在控制温度之内；布袋除尘器投运前需对设备进行预热，避免高温、高湿烟气进入低温的除尘器而产生结露。预热与干燥设备预热同步进行，但须防止高温已防烧袋。

2、布袋除尘器关机时，为防止高湿气体留在除尘设备内，设备冷却后产生大量冷凝水，故需用干热风将设备内残留的高湿气体排走。布袋除尘器排湿与干燥设备降温同步进行，但须防止高温已防烧袋。

3、由于增加了布袋除尘器及管路，系统运行阻力增加1500Pa。本系统风机变频控制，电机还有余量，故暂不考虑增加引风机。