

河北防腐环氧砂浆 高强环氧聚合物砂浆亮湛厂家 聚合物砂浆

产品名称	河北防腐环氧砂浆 高强环氧聚合物砂浆亮湛厂家 聚合物砂浆
公司名称	河南亮湛建筑材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江中路129号3号楼10层1003号
联系电话	13673808039 13673808039

产品详情

环氧树脂砂浆

酸碱防腐环氧砂浆、环氧树脂砂浆

环氧树脂修补砂浆，环氧树脂胶泥施工工艺，价格及性能简介 环氧砂浆 环氧胶泥 简介：

环氧树脂砂浆（环氧树脂胶泥）性能：

具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘接的基材上脱开，耐久性好。

可在潮湿表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

环氧树脂砂浆（环氧树脂胶泥）

应用领域：

- 1、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀和抗冻融保护，以及破坏后的修复。
- 2、用于混凝土建筑物的缺陷修补，漏筋修补以及补强预加固处理。
- 3、应用化工、石油、工厂、码头、冷却塔等混凝土或构件抗酸盐腐蚀的防腐与修复。
- 4、用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。

5、氧化车间及电镀车间耐酸砖的粘结。

6、粘钢加固和碳纤维加固找平层的处理。

主体钢结构包钢加固采用包钢加固法对混凝土梁加固：大范围提高混凝土梁因荷载造成的受弯、受拉不足，可根据受弯、受拉承载力的大小，在梁的两个角采取不同厚度的角钢加腹板封缝压力注胶。采用包钢加固法对混凝土柱加固：主要提高混凝土梁因荷载（提高荷载大）造成受压不足，可根据受弯、受拉承载力的大小，在柱子四周采取不同厚度的角钢加腹板封缝压力注胶。采用包钢加固法对混凝土墙体加固：承重墙体开洞加固采取外包钢加固法，提高墙体抗压、抗剪力。

混凝土空鼓裂缝修补胶水主要特点：极强的渗透力，黏度很低，能注入0.1mm宽的微裂缝。不含挥发性溶剂，硬化时基本不收缩。粘接强度高，韧性及抗冲击性好。的聚合物韧改性技术，耐冲击、，特别对砂浆、混凝土、砖板空鼓、缝隙；桥梁裂缝等各种状况进行灌浆加固处理。性及耐介质(酸、碱及水等)性好。固化温度范围广，温度5 以上即可很好固化。可操作时间长，使用方便快，施工简单，工期短。裂缝、空鼓经此材料修补后，使基础很好的形成一个成体。儿切一旦修补好不再出现二次开裂。